

Dell PowerEdge R470

Dell PowerEdge R470 – pro efektivní a škálovatelný firemní provoz Rackový server
Dell PowerEdge R470 přináší ideální řešení pro firemní provozy a datová centra . Tento model je navržen tak, aby splnil náročné požadavky na virtualizac...



Kód	SVD203470
PN	R470-CTO
Výrobce	DELL
Záruka	36 měs.

Dell PowerEdge R470 - pro efektivní a škálovatelný firemní provoz

Rackový server Dell PowerEdge R470 přináší ideální řešení **pro firemní provozy a datová centra**. Tento model je navržen tak, aby splnil náročné požadavky na virtualizaci, škálování infrastruktury a moderní cloudové aplikace a provoz. Tento model je osazen **procesorem Intel Xeon 6511P** s pokročilými funkcemi, které se uplatní zejména při podnikovém nasazení.



Ve spojení s **128GB operační pamětí DDR5** podporuje vysokou výpočetní rychlost. Úložiště představuje **dvojice 480GB SSD disků SATA** v konfiguraci RAID 1 pro spolehlivé ukládání dat. **Redundantní hot-plug napájecí zdroje** zajistí stabilní a efektivní provoz při dlouhotrvající a vysoké zátěži.



Dell PowerEdge R470

Výkonný 1U rack server s procesorem Intel Xeon 6511P a pokročilými funkcemi pro podnikové nasazení.

DELL PowerEdge R470 představuje kompaktní **1U rack server** navržený pro náročné podnikové aplikace a virtualizaci. Vybaven **16jádrovým procesorem Intel Xeon 6511P** s frekvencí 2,3 GHz a 72 MB cache, tento server poskytuje vysoký výkon pro kritické úlohy.

Systém disponuje **128 GB DDR5 paměti** s přenosovou rychlostí 6400 MT/s a dvěma **480GB SSD disky SATA** v konfiguraci RAID 1 pro spolehlivé ukládání dat. Server využívá **pokročilý PERC H965i řadič** a nabízí možnost rozšíření až na 8 disků v provedení 2,5". Díky **iDRAC 10 Enterprise** získáte komplexní možnosti vzdálené správy a monitoringu.

Jedná se o ukázkovou konfiguraci.

Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese dell@100mega.cz.

-
- Výkonný procesor Intel Xeon 6511P (2,3 GHz, 16 jader/32 vláken, 72 MB cache)
 - 128 GB DDR5 paměti s rychlostí 6400 MT/s v konfiguraci 4× 32 GB RDIMM
 - Dvě 480GB SSD jednotky SATA v konfiguraci RAID 1 pro vysokou dostupnost
 - Podpora až 8 disků formátu 2,5" SAS/SATA
 - PERC H965i řadič pro optimální výkon úložiště
 - Redundantní hot-plug napájecí zdroje 2× 800 W s certifikací Titanium
 - Intel Ethernet E610-IAT4 čtyřportový síťový adaptér (1/2.5 GbE)
 - iDRAC 10 Enterprise 17G pro pokročilou vzdálenou správu a monitoring
 - Kompaktní provedení 1U

Pokročilá správa a monitoring

S integrovaným řešením iDRAC 10 Enterprise 17G získáte kompletní sadu nástrojů pro vzdálenou správu, diagnostiku a monitoring serveru bez nutnosti instalace dodatečného softwaru. Tato technologie umožňuje IT administrátorům efektivně spravovat servery odkudkoli a kdykoli.

Flexibilní rozšiřitelnost

PowerEdge R470 nabízí možnost rozšíření díky konfiguraci Riser Config 6 se dvěma PCIe Gen5 sloty s plnou výškou a jedním integrovaným OCP 3.0 slotem. Tato flexibilita umožňuje přizpůsobit server specifickým potřebám vaší infrastruktury.

Spolehlivý výkon a efektivita

Redundantní hot-plug napájecí zdroje s certifikací Titanium zajišťují maximální energetickou účinnost a nepřetržitý provoz. V kombinaci s optimalizovaným prouděním vzduchu (Smart Flow) poskytuje server R470 vynikající tepelnou účinnost a spolehlivost v náročných datových centrech.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: Dell PowerEdge R470

Provedení: 1U rack server

Procesor: Intel Xeon 6511P (2,3 GHz, 16 jader/32 vláken, 72 MB cache, TDP 150 W)

Operační paměť: 128 GB DDR5 (4× 32GB RDIMM, 6400 MT/s, dual rank)

Úložiště: 2× 480 GB SSD SATA Read Intensive 6 Gbps 512 2,5" hot-plug, 1 DWPD

Řadič: PERC H965i, DC-MHS

Šasi: 8× 2,5" SAS/SATA, Smart Flow

Napájení: 2× 800 W hot-plug zdroj (Titanium, AC 100-240 V)

Síťové rozhraní: Intel Ethernet E610-IAT4 4× 2,5 GbE BASE-T, OCP 3.0

Rozšiřující sloty: Riser Config 6, 2× PCIe x16 FH sloty (Gen5), 1× PCIe x16 onboard OCP

Správa: iDRAC 10 Enterprise 17G

Napájecí kabely: 2× Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)
