

Eaton 3S700I



Eaton 3S700I; UPS Eaton 3S pomáhá chránit vaši výpočetní techniku v případě výskytu nežádoucích jevů a událostí, jako jsou atmosférické výboje, bouřky, přetížení rozvodné sítě, poruchy a živelné události, způsobující bez předchozího varování výpadky n...

Kód	UPSE0176
PN	3S700I
Výrobce	EATON
Záruka	24 měs.

Eaton 3S700I

UPS Eaton 3S **pomáhá chránit** vaši výpočetní techniku v případě výskytu nežádoucích jevů a událostí, jako jsou atmosférické výboje, bouřky, přetížení rozvodné sítě, poruchy a živelné události, způsobující bez předchozího varování výpadky napájení z elektrorozvodné sítě. Při úplném výpadku poskytuje UPS záložní napájení z baterie až **čtyřem** z osmi připojitelných zařízení. Tento záložní zdroj též **chrání telefonní, širokopásmové a Ethernetové připojení** proti přepětí. Software pro odstavení umožňuje automatické uložení rozpracovaných úloh a ukončení vašich aplikací **bez ztráty dat** díky propojení **USB portem**. Po obnovení napájení budete moci pokračovat přesně z bodu, ve kterém jste aplikaci ukončili. Díky atraktivnímu designu a líbivé povrchové úpravě UPS 3S **dokonale zapadne do moderního kancelářského prostředí**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: mini tower

Typové číslo: 3S700I

Zátěž (VA/W): 700 / 420

Uživatelské rozhraní: LED

Komunikační porty: USB-B

Rozměry: 335 × 170 × 86 mm

Hmotnost: 4 kg

Barva: černá-bílá

Vstupní

Připojení vstupu: 1 × zástrčka IEC

Jmenovité napětí: 161 až 284 V (nastavitelné)

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 46–70 Hz

Jmenovitý proud: 10 A (resetovatelný jistič)

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8 × zásuvka IEC (z toho 4 × pouze přepětí)

Nabíjecí porty: 2 × USB

Účinnost: 0,6

Baterie

Počet baterií: 1

Typ baterie: lead-acid (olověná)

Kapacita baterie: 7 Ah (84 Wh)

Napětí baterie/článku: 12 V