

Eaton Ellipse PRO 1200 FR



Eaton Ellipse PRO 1200 FR; Eaton Ellipse PRO je UPS kombinovaná s ochranou proti přepětí, která nabízí ochranu osmi zařízení ve standardních zásuvkách, ale i Ethernetové datové sítě nebo telefonní linky. LCD displej poskytuje jasné informace o stavu a...

Kód	UPSE1069
PN	ELP1200FR
Výrobce	EATON
Záruka	36 měs.

Eaton Ellipse PRO 1200 FR

Eaton Ellipse PRO je UPS kombinovaná s **ochranou proti přepětí**, která nabízí ochranu osmi zařízení ve standardních zásuvkách, ale i Ethernetové datové sítě nebo telefonní linky. **LCD displej** poskytuje jasné informace o stavu a měřených hodnotách. Umožňuje také snadné nastavení. Vybavena je **USB** portem a software pro správu napájení. Extra plochý design umožňuje snadnou instalaci do každého kancelářského prostředí. UPS lze nainstalovat ve vertikální poloze pod stolem nebo vodorovně pod monitor. Výkonná baterie poskytne až **9 minut k zálohování** při 50% zatížení. Funkce EcoControl, která automaticky vypne připojená zařízení v případě, že hlavní zařízení je vypnuté, může snížit spotřebu energie až o **20 %**.

Montáž do 19" racku nebo na zeď je umožněna pomocí volitelných montážních sad.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower (rack/zeď s volitelnou montážní sadou)

Typové číslo: ELP1200FR

Zátěž (VA/W): 1200 / 750

Uživatelské rozhraní: LCD

Komunikační porty: 1× USB port

Rozměry: 390 × 275 × 82 mm

Hmotnost: 9,9 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC-320-C14

Jmenovité napětí: 230 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 46-70 Hz

Jmenovitý proud: 5,5 A

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8× zásuvka FR (z toho 4× pouze přepětí)

Tolerance výstupního napětí z baterie: -20 % až +15 %

Účinník: 0,6

Baterie

Typ baterie: SH1228W, DJW12-7.OEL

Počet baterií: 2

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 7 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)