

Eaton 9E 20000i XL



Eaton 9E 20000i XL; Vysoce výkonná UPS s dvojitou konverzí Eaton 9E poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napáje...

Kód	UPSE1095
PN	9E20KiXL
Výrobce	EATON
Záruka	24 měs.

Eaton 9E 20000i XL

Vysoce výkonná UPS s dvojitou konverzí Eaton 9E poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě. Interní bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Záložní zdroj umožňuje připojení až čtyř externích baterií. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky na jedné obrazovce. UPS 9E nabízí **sériové rozhraní, USB** a slot pro přídatnou kartu.

Upozornění: Tento záložní zdroj je dodáván bez baterie.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower

Typové číslo: 9E20KiXL

Zátěž (VA/W): 20000 / 16000

Účinnost: až 93 % v on-line režimu, 97 % v režimu ECO

Uživatelské rozhraní: LCD displej

Komunikační porty: 1 × USB, 1 × RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně)

Rozměry: 815,5 × 706 × 350 mm

Hmotnost: 47,8 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: svorkovnice

Jmenovité napětí: 220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 45–66 Hz

Jmenovitý proud: 83/29,5 A

Výstupní

Výstupní zásuvky: svorkovnice

Tolerance výstupního napětí z baterie: -2 % až +2 %

Účinník: 0,8

Baterie

Počet baterií: 0