

Eaton 9PX 6000i HotSwap



Eaton 9PX 6000i HotSwap; UPS Eaton 9PX poskytuje energeticky úspornou ochranu napájení pro malá a střední datová centra, střediska IT a uzly komunikační infrastruktury. Použitá ochrana s dvojitou konverzí má o 40% nižší spotřebu a o 28% vyšší výkon. U...

Kód	UPSE1132
PN	9PX6KIBP31
Výrobce	EATON
Záruka	24 měs.

Eaton 9PX 6000i HotSwap

UPS Eaton 9PX poskytuje energeticky úspornou ochranu napájení pro malá a střední datová centra, střediska IT a uzly komunikační infrastruktury. Použitá ochrana s dvojitou konverzí má o 40% nižší spotřebu a o 28% vyšší výkon. UPS 9PX představuje dokonalé řešení pro IT manažery a správce objektů v případech kdy se po nich požadují energetické úspory a současně hledají ochranu napájení na úrovni příští generace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX6KiBP31

Zátěž (VA/W): 6000 / 5400

Účinnost: až 93 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný LCD displej

Komunikační porty: 1× USB, 1× RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 4× bezpotenciálové kontakty (DB9), 1× mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1× svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1× konektor DB15 pro paralelní chod

Rozměry: 700 × 440 × 260 mm

Hmotnost: 88 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: svorkovnice

Jmenovité napětí: 380/400/415 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40–70 Hz

Jmenovitý proud: 25,2 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 4× IEC-320-C19, svorkovnice

Tolerance výstupního napětí z baterie: -1 % až +1 %

Účinník: 0,9

Baterie

Typ baterie: NPW45-12, 1ACU011925

Počet baterií: 20

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)