Eaton 9PX 11000i RT6U HotSwap Netpac

Eaton 9PX 11000i RT6U HotSwap Netpack; UPS s údržbovým bypassem, včetně komunikační karty a sady pro montáž do racku. Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9PX poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro malá a střední datová c...

Kód	UPSE1178
PN	9PX11KIRTNBP31
Výrobce	EATON
Záruka	24 měs.

Eaton 9PX 11000i RT6U HotSwap Netpack

UPS s údržbovým bypassem, včetně komunikační karty a sady pro montáž do racku. Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** z čelního panelu bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 12 externích baterií. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot osazený přídavnou kartou. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **6U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower
Typové číslo: 9PX11KiRTNBP31
Zátěž (VA/W): 11000 / 10000
Účinnost: až 95 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností
Uživatelské rozhraní: vícejazyčný grafický LCD displej
Komunikační porty: 1× adaptér NMC, 1× USB, 1× RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 4× bezpotenciálové kontakty (DB9), 1× mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1× svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1× konektor DB15 pro paralelní chod
Rozměry: 700 × 440 × 260 mm
Hmotnost: 88 kg
Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: svorkovnice
Jmenovité napětí: 380/400/415 V
Kmitočet: 50/60 Hz
Kmitočtový rozsah: 40–70 Hz
Jmenovitý proud: 45,8 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 4× IEC-320-C19, svorkovnice
Tolerance výstupního napětí z baterie: -1 % až +1 %
Účiník: 0,9

Baterie
Typ baterie: NPW45-12, 1ACU011925
Počet baterií: 20
Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah
Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)