

Eaton 9PX 6000i Power Module

Eaton 9PX 6000i Power Module; Bateriemi neosazený Power Module Eaton 9PX poskytuje spolehlivou ochranu pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje po...



Kód	UPSE1179
PN	9PX6KIPM31
Výrobce	EATON
Záruka	24 měs.

Eaton 9PX 6000i Power Module

Bateriemi neosazený Power Module Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky a měření na jedné obrazovce. Power Module nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **3U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

Upozornění: Tento záložní zdroj je dodáván bez baterie.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX6KIPM31

Zátěž (VA/W): 6000 / 5400

Účinnost: 93 % v online režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný LCD displej

Komunikační porty: 1 × RS-232 (DB9), 1 × USB, 1 × DB15 paralelní port

Rozměry: 700 × 440 × 130 mm

Hmotnost: 23 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: svorkovnice

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240/250 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40-70 Hz

Jmenovitý proud: 8,4 A při 400 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: svorkovnice

Tolerance výstupního napětí z baterie: -1 % až +1 %

Účinník: 0,9

Baterie

Počet baterií: 0