

Eaton 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack



Eaton 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack; UPS s údržbovým bypassem, včetně komunikační karty a sady pro montáž do racku. Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9PX poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro malá a střední datová ce...

Kód	UPSE1183
PN	9PX8KIRTNBP31
Výrobce	EATON
Záruka	24 měs.

Eaton 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack

UPS s údržbovým bypassem, včetně komunikační karty a sady pro montáž do racku. Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** z čelního panelu bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 12 externích baterií. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot osazený přídatnou kartou. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **6U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX8KiRTNBP31

Zátěž (VA/W): 8000 / 7200

Účinnost: až 94,5 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný grafický LCD displej

Komunikační porty: 1× adaptér NMC, 1× USB, 1× RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 4× bezpotenciálové kontakty (DB9), 1× mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1× svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1× konektor DB15 pro paralelní chod

Rozměry: 700 × 440 × 260 mm

Hmotnost: 88 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: svorkovnice

Jmenovité napětí: 380/400/415 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40–70 Hz

Jmenovitý proud: 33,1 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 4× IEC-320-C19, svorkovnice

Tolerance výstupního napětí z baterie: -1 % až +1 %

Účinník: 0,9

Baterie

Typ baterie: NPW45-12, 1ACU011925

Počet baterií: 20

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)