

Eaton 9SX3000I



Eaton 9SX3000I; Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9SX poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky n...

Kód	UPSE1200
PN	9SX3000I
Výrobce	EATON
Záruka	24 měs.

Eaton 9SX3000I

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9SX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 4 externí baterie. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9SX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower

Typové číslo: 9SX3000I

Zátěž (VA/W): 3000 / 2700

Účinnost: až 95 % v on-line režimu

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný LCD displej

Komunikační porty: 1× USB, 1× RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1× mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1× mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1× slot pro přídatnou kartu

Rozměry: 412 × 346 × 214 mm

Hmotnost: 30,76 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC C20

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočety: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40–70 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8× IEC C13, 1× IEC C14

Účinník: 0,9

Baterie

Typ baterie: DJW12-9

Počet baterií: 8

Typ baterie: olověná

Kapacita baterie: 9 Ah (108 Wh)

Napětí baterie/článku: 12 V