

Eaton 9E3000IXL



Eaton 9E3000IXL; Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9E poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a fre...

Kód	UPSE1230
PN	9E3000IXL
Výrobce	EATON
Záruka	24 měs.

Eaton 9E3000IXL

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9E poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9E nabízí **sériové rozhraní, USB** a slot pro přídatnou kartu. Samozřejmostí je i konektor pro připojení až 4 externích baterií nebo zabudovaná nabíječka. UPS je také kompatibilní se softwarem Eaton IPM Editions, který umožňuje integrovat všechny hlavní operační systémy, vedoucí virtualizační prostředí a nástroje cloudové orchestrace. Zdroj je dodáván bez interních baterií.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower

Typové číslo: 9E3000IXL

Zátěž (VA/W): 3000/ 2400

Účinnost: až 91 % v on-line režimu

Uživatelské rozhraní: LCD displej

Komunikační porty: 1× USB, 1× RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1× slot pro přídatnou kartu

Rozměry: 399 × 330 × 190 mm

Hmotnost: 7,9 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC C20

Jmenovité napětí: 208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40–70 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 6× IEC C13, 1× IEC C19

Účinník: 0,8

Baterie

Počet baterií: bez baterií