

Eaton 93PS-8(10)-1x9Ah-MBS 8kW + SPQ-IB3Pack



Eaton 93PS-8(10)-1x9Ah-MBS 8 kW + SPQ-IB3Pack; Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 93PS 8 kW poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro menší datová centra, serverové místnosti, IT aplikace, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, vládní...

Kód	UPSE1251
PN	9106-52200 + SPQ-IB3Pack
Výrobce	EATON
Záruka	24 měs.

Eaton 93PS-8(10)-1x9Ah-MBS 8 kW + SPQ-IB3Pack

Vysoce výkonná on-line **UPS Eaton 93PS 8 kW** poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro menší datová centra, serverové místnosti, IT aplikace, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, vládní a veřejnou infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd.

UPS má **nejvyšší účinnost ve svém výkonovém rozsahu**, tzn. vyšší než 96 % v režimu dvojité konverze a až 99 % v režimu Energy Saver System. Nabízí **jednotkový účinník (1,0)**, **možnost provozovat až 4 jednotky paralelně** a nejmenší půdorysovou plochu na trhu. **HotSync patentovaná technologie** sdílení zatížení umožňuje paralelní provoz jednotek bez nutnosti paralelní komunikace (eliminování komunikačních linek odstraňuje jediný bod selhání). Advanced Battery Management (**ABM**) technologie umožňuje inteligentní nabíjení a prodlužuje životnost baterií. Zařízení dále nabízí **ultrarychlé pojistky ve statickém bypassu**, které zajistí bezpečnost ve všech provozních režimech. Eaton 93PS a **Intelligent Power Manager** posune přizpůsobivost systému na další úroveň spojením elektrické a IT infrastruktury.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: Tower

Typové číslo: 9106-52200 + SPQ-IB3Pack

Výkon: 8 kW / 8 kVA

Účinnost: 96 % v režimu dvojité konverze, až 99 % v režimu Energy Saver System

Uživatelské rozhraní: dotykový ovládací displej

Komunikační porty: 2× MiniSlot pro volitelné karty, sériové/SNMP rozhraní, 2× USB port (host + device), 1× RS-232, 1× relé výstup, 5× relé vstup, 1× EPO

Hmotnost: 163 kg (73 kg bez bateriového modulu)

Rozměry: 950 × 750 × 335 mm

Barva: černá-stříbrná

Vstupní

Připojení vstupu: 3f + N

Jmenovité napětí: 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V

Tolerance napětí: 187-276 V

Kmitočet: 50/60 Hz (konfigurovatelné od 40 do 72 Hz)

Jmenovitý vstupní efektivní proud:

380 V - 13 A

400 V - 12 A

415 V - 12 A

Výstupní

Výstup: 3f + N

Jmenovité napětí: 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V, konfigurovatelné

Účinník: 1

Jmenovitý výstupní efektivní proud:

380 V - 13 A

400 V - 12 A

415 V - 12 A

Baterie

Počet baterií: 32 (192 článků na řetězec baterií)

Typ baterie: VRLA

Kapacita baterie: 9 Ah (108 Wh)

Napětí baterie/článku: 12 V