

Eaton UPS 5P 850i G2 Rack

Eaton UPS 5P 850i G2 Rack; Vysoce výkonná UPS Eaton 5P G2 poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podm...



Kód	UPSE1443
PN	5P850IRG2
Výrobce	EATON
Záruka	36 měsíců hardware / 24 měsíců baterie

Eaton UPS 5P 850i G2 Rack

Vysoce výkonná UPS Eaton 5P G2 poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě, ale také **měří spotřebu energie**. Grafický **LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 5P nabízí **sériové rozhraní, USB**, svorkovnici pro dálkové zapínání/vypínání a slot, který je možné osadit přídatnou komunikační kartou. Umístění je možné do 19" racku (výška jednotky je **1U**).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack

Typové číslo: 5P850IRG2

Zátěž (VA/W): 850 / 680

Účinnost: až 98 %

Uživatelské rozhraní: LCD displej

Komunikační porty: 1 × USB-B, 1 × RS-232, 1 × minisvorkovnice pro dálkové zapnutí/vypnutí a pro dálkové odstavení

Rozměry: 509 × 438 × 43,2 mm

Hmotnost: 13,7 kg

Barva: černá-stříbrná

Vstupní

Připojení vstupu: 1 × IEC-320-C14

Jmenovité napětí: 230 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 47–70 Hz pro 50 Hz, 56,5–70 Hz pro 60 Hz, 40 Hz v režimu nízké citlivosti

Výstupní

Výstupní zásuvky: 4 × IEC-320-C13

Tolerance výstupního napětí z baterie: -10 % až +6 %

Účinník: 0,8

Baterie

Typ baterie: BP7-6, HR7-6

Počet baterií: 4

Napětí baterie/článku: 6 V

Kapacita baterie: 7 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)