

TP-Link VIGI C540S 4mm



TP-Link VIGI C540S 4 mm; 4megapixelová otočná IP kamera nabízí snímač 1/1,79" CMOS s rozlišením 2688 × 1520 obrazových bodů a podporu WDR (120 dB) . Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu . Díky aplikaci TP-Link VIGI lze sledovat dění 2...

Kód	VIGVIC0001
PN	VIGI C540S(4mm)
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link VIGI C540S 4 mm

4megapixelová otočná IP kamera nabízí snímač **1/1,79" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů a podporu **WDR (120 dB)**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Nepřetržité barevné snímání:** Díky vysoce citlivému snímači a bílému LED přísvitů můžete spoléhat na 24hodinové snímání barevných detailů i v úplné tmě.
- **Otáčení a naklápění:** Inteligentnější možnosti monitorování klíčových oblastí a zvýšení bezpečnosti vašeho majetku nabízejí přizpůsobitelné trasy střežení a automatické sledování.
- **Krytí IP66:** Spolehlivé krytí IP66 zajišťuje stabilní provoz i v náročných venkovních podmínkách.
- **Inteligentní detekce:** Aktivně detekuje neobvyklé události, jako je narušení vytyčené oblasti a překročení hranice, a ihned vám zašle oznámení.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12 V DC:** Dva typy napájecích zdrojů vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také pozoruhodně usnadní zapojení.
- **Vzdálená správa:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně pomocí aplikace VIGI.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/1,79" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ne

LED přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: 104° horizontálně, 55° vertikálně, 127° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × RJ-45

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný mikrofon + reproduktor, 1 × audio vstup, 1 × audio výstup

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení) nebo PoE 802.3at, příkon max. 16,47 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 203 × 172 × 120 mm

VIGI VMS (Video Management System) - Centrální řízení, Monitorovací centrum, System Dashboard, Virtuální mapa, Monitorování AI, Archiv důkazů atd. **VIGI Security Manager (správce zabezpečení)** - Správa kamer a NVR, Živý náhled v reálném čase, Přehled záznamů a přehrávání, Místní a vzdálený přístup atd.



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)



VIGI VMS

Zabezpečte svou firmu jednoduše pomocí funkce Ukaž a klikni

Centralizované | Snadné | Chytré





VIGI VMS

Enter your Account to access Private local service.

☐ Auto Login

[Forgot Password?](#)

