

TP-Link VIGI C540-4G 4mm



TP-Link VIGI C540-4G 4 mm; 4megapixelová otočná IP kamera nabízí snímač 1/3" CMOS s rozlišením 2560 × 1440 obrazových bodů a podporu DWDR . Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu nebo bezdrátově pomocí 4G/LTE . Díky aplikaci TP-Link VIG...

Kód	VIGVIC0002
PN	VIGI C540-4G(4mm)
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link VIGI C540-4G 4 mm

4megapixelová otočná IP kamera nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí **4G/LTE**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Výkonná funkce otáčení a naklápění:** Inteligentnější možnosti monitorování klíčových oblastí a zvýšení bezpečnosti vašeho majetku nabízejí přizpůsobitelné trasy střežení a automatické sledování.
- **Mobilní připojení k bezdrátové síti:** Snadné a rychlé nasazení na místa pokrytá LTE signálem.
- **Krytí IP66:** Spolehlivé krytí IP66 zajišťuje stabilní provoz i v náročných venkovních podmínkách.
- **Inteligentní detekce:** Aktivně detekuje neobvyklé události, jako je narušení vytyčené oblasti a překročení hranice, a ihned vám zašle oznámení.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **Vzdálená správa:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně pomocí aplikace VIGI.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: 80° horizontálně, 43° vertikálně, 94° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × RJ-45, 4G/LTE

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264

SIM slot: 1 × nano SIM

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Audio: vestavěný mikrofon + reproduktor, 1 × audio vstup, 1 × audio výstup

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V/ 1 A

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 201 × 182 × 120 mm



[TP-Link VIGI Software \(VMS, Security Manager, Config Tool\)](#)