

TP-Link VIGI C540-W 4mm



TP-Link VIGI C540-W 4 mm; 4megapixelová otočná IP kamera nabízí snímač 1/3" CMOS s rozlišením 2560 × 1440 obrazových bodů a podporu DWDR . Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu nebo bezdrátově pomocí Wi-Fi . Díky aplikaci TP-Link VIGI ...

Kód	VIGVIC0004
PN	VIGI C540-W(4mm)
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link VIGI C540-W 4 mm

4megapixelová otočná IP kamera nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí **Wi-Fi**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.



Vysoké rozlišení



Výkonná funkce
otáčení a naklápění



Plnobarevné noční
vidění (Full-Color)



Inteligentní detekce



Obousměrný zvuk



Integrované úložiště*



Síťové připojení přes
kabel i bezdrátově



Aktivní obrana



Vzdálený dohled



Chytré kódování
video



ONVIF zajišťuje
kompatibilitu



IP66

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Nepřetržité barevné snímání:** Díky vysoce citlivému snímači a bílému LED přísvitlu můžete spoléhat na 24hodinové snímání barevných detailů i v úplné tmě.
- **Výkonná funkce otáčení a naklápění:** Inteligentnější možnosti monitorování klíčových oblastí a zvýšení bezpečnosti vašeho majetku nabízejí přizpůsobitelné trasy střežení a automatické sledování.
- **Venkovní připojení k bezdrátové síti:** Snadné a rychlé nasazení na místa pokrytá Wi-Fi signálem.
- **Krytí IP66:** Spolehlivé krytí IP66 zajišťuje stabilní provoz i v náročných venkovních podmínkách.
- **Inteligentní detekce:** Aktivně detekuje neobvyklé události, jako je narušení vytyčené oblasti a překročení hranice, a ihned vám zašle oznámení.
- **Aktivní obrana:** Varujte a odraďte možné vetřelce pomocí zvukových a světelných alarmů v případě detekce nestandardních situací.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **Vzdálená správa:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně pomocí aplikace VIGI.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: 79° horizontálně, 43° vertikálně, 93° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45, Wi-Fi (802.11b/g/n)

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Audio: vestavěný mikrofon + reproduktor, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 198 × 172 × 120 mm



[TP-Link VIGI Software \(VMS, Security Manager, Config Tool\)](#)