

TP-Link VIGI C355 4mm

TP-Link VIGI C355 4 mm; 5megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,7" CMOS s rozlišením 2880 × 1620 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu WDR (120 dB) . Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu . Díky aplikac...



Kód	VIGVIC0015
PN	VIGI C355(4mm)
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link VIGI C355 4 mm

5megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2880 × 1620** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **WDR (120 dB)**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.



Vysoké rozlišení



Full-Color



Analýza osob a vozidel



Rozlišení lidí a vozidel



Chytrá detekce



Aktivní obrana



Obousměrný zvuk



Odolnost proti
povětrnostním vlivům
IP67

- **Vysoké rozlišení 5 Mpx:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **24h Full-Color:** Díky objektivu s velkou clonou, velmi citlivému snímači a připojeným doplňkovým světlům získáte po 24 hodin barevné detaily i v černočerných podmínkách.
- **Rozlišení osob a vozidel:** Tento systém rozlišuje osoby a vozidla od ostatních objektů, což umožňuje poskytovat přesnější oznámení o událostech.
- **Inteligentní detekce:** Aktivně detekuje neobvyklé události, jako je narušení vytyčené oblasti a překročení hranice, a ihned vám zašle oznámení.
- **Aktivní obrana:** Varujte a odraďte možné vetřelce pomocí zvukových a světelných alarmů v případě detekce nestandardních situací.
- **Obousměrný zvuk:** Díky podpoře hlasového interkomu můžete vést obousměrnou konverzaci a zároveň sledovat svůj kanál odkudkoli.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12V DC:** Dva typy napájecích zdrojů vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také pozoruhodně usnadní zapojení.
- **Flexibilní správa:** Převzmete plnou kontrolu nad svým zabezpečením prostřednictvím čtyř způsobů správy: webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní NVR, aplikace VIGI a nástroje VIGI Security Manager.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: f = 4 mm, 88° horizontálně, 46° vertikálně, 105,4° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný mikrofon + reproduktor, 1× audio vstup, 1× výstup

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení) nebo PoE 802.3af/at, příkon max. 10,7 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 184 × 74 × 74 mm



[TP-Link VIGI Software \(VMS, Security Manager, Config Tool\)](#)