

TP-Link VIGI C345 2,8mm

TP-Link VIGI C345 2,8 mm; 4Mpx venkovní plnobarevná síťová kamera typu Bullet (kovové provedení); 4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,7" CMOS s rozlišením 2688 × 1520 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu WDR . Při...



Kód	VIGVIC0019
PN	VIGI C345(2.8mm)
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link VIGI C345 2,8 mm

4Mpx venkovní plnobarevná síťová kamera typu Bullet (kovové provedení)

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **WDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek. **Dva způsoby napájení** vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení (**DC 12 V nebo PoE/PoE+ 802.3af/at**).

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dostatečný počet pixelů pro zachycení i těch nejpodrobnějších detailů.
- **Chytrá detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti nebo překáží kameře.
- **Analýza osob a vozidel:** Vyhledávání a filtrování osob nebo vozidel, které vás zajímají, na základě mnoha různých atributů, což urychluje a usnadňuje vyhledávání po události.
- **Nepřetržitě barevné snímání (Full-Color):** 24hodinové barevné snímání i ve tmě díky LED přísvisu.
- **Aktivní obrana a obousměrný zvuk:** Okamžitě odraďte možné narušitele pomocí zvuku a světel v případě nestandardních situací.
- **H.265+:** Komprese H.265+ snižuje potřebnou šířku pásma a úložný prostor pro videa při zachování vynikající kvality obrazu. V porovnání s kompresemi H.264 a H.265 ušetří až 57,5 %, resp. 15 % úložného prostoru (výpočty z laboratorního testování).
- **PoE nebo DC 12 V:** Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.
- **Aplikace VIGI:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně ruky pomocí aplikace VIGI.



Vysoké rozlišení



Full-Color



Analýza osob a vozidel



Rozlišení lidí a vozidel



Chytrá detekce



Aktivní obrana



Obousměrný zvuk



Odolnost proti
povětrnostním vlivům
IP67

Technologie inteligentního vylepšení videa

- **True WDR:** Analýzou a prolínáním různých expozic zajišťuje True WDR, že světlé i tmavé oblasti zůstanou správně exponované, a poskytuje tak vyvážený a přirozeně vypadající obraz i v prostředí s vysoce kontrastním osvětlením.
- **Inteligentní IR:** Inteligentní IR dynamicky upravuje infračervené osvětlení, aby se zabránilo přexponování a oslnění, zlepšila viditelnost v různých vzdálenostech a zajistila jasnější záznam.
- **3D DNR:** 3D DNR je technologie redukce šumu, která analyzuje obrazová data napříč snímky a selektivně redukuje šum při zachování důležitých detailů.

- **Vyvážení bílé:** Vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva v obraze jevila neutrálně bez ohledu na světelné podmínky.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: pevný, f = 2,8 mm (ohnisková vzdálenost)

Úhel záběru: horizontálně 100°, vertikálně 54°, diagonálně 118°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × RJ-45

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE/PoE+ (802.3af/at), spotřeba max. 10,7 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP67

Hmotnost: 525 g (kovové provedení)

Rozměry: 184 × 74 × 74 mm



[TP-Link VIGI Software \(VMS, Security Manager, Config Tool\)](#)