

TP-Link VIGI C340S 4mm

TP-Link VIGI C340S 4 mm; 4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/1,8" CMOS s rozlišením 2688 × 1520 obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně) a podporu WDR (120 dB) . Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu . Díky aplik...



Kód	VIGVIC0020
PN	VIGI C340S(4mm)
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link VIGI C340S 4 mm

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, **citlivost 0,0005 lux (barevně)** a podporu **WDR (120 dB)**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Barevné noční vidění ColorPro:** Snímejte 24hodinové video ve vysoké kvalitě 4 Mpx a barvách i za velmi slabého osvětlení bez jakýchkoli doplňkových světel.
- **Rozpoznávání obličejů:** Efektivně zlepšuje správu přístupu a kontrolu docházky a zároveň lépe chrání soukromí.
- **Analýza osob a vozidel:** Rychlé vyhledání osob a vozidel, které vás zajímají, pomocí řady atributů, což umožňuje zvýšit efektivitu vyhledávání.
- **Klasifikace osob a vozidel:** Rozlišuje lidi a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech.
- **Inteligentní detekce:** Aktivně detekuje abnormální události, jako je narušení oblasti a překročení linie, a okamžitě vám zasílá oznámení.
- **True WDR:** Umožňuje křišťálově čistý obraz ve vysoce kontrastních scénách.
- **Aktivní obrana:** Okamžité varování potenciálních narušitelů pomocí zvuku a světla při abnormálních událostech.
- **Obousměrný zvuk:** Díky podpoře hlasového interkomu můžete vést obousměrnou konverzaci a zároveň sledovat svůj zdroj odkudkoli.
- **H.265+:** Komprimuje velikost videa bez ztráty jeho kvality, čímž snižuje zatížení sítě a šetří místo na disku.
- **PoE/12V DC:** Dva typy napájecích zdrojů vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také pozoruhodně usnadní zapojení.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením prostřednictvím čtyř způsobů správy: webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní NVR, aplikace VIGI a nástroje VIGI Security Manager.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/1,8" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ne

LED přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: 95,2° horizontálně, 50,6° vertikálně, 114,7° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × RJ-45

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný mikrofón + reproduktor, 1 × audio vstup, 1 × audio výstup

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení) nebo PoE 802.3af/at, příkon max. 11,5 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 236 × 102 × 99 mm



[TP-Link VIGI Software \(VMS, Security Manager, Config Tool\)](#)