

## TP-Link VIGI InSight S445ZI



TP-Link VIGI InSight S445ZI; 4megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač 1/2,9" CMOS s rozlišením 2688 × 1520 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu WDR (120 dB) . Disponuje varifokálním objektivem f = 2,7-13,5 mm s úhlem záběr...

|         |                |
|---------|----------------|
| Kód     | VIGVIC0022     |
| PN      | InSight S445ZI |
| Výrobce | TP-LINK VIGI   |
| Záruka  | 60 měs.        |

### TP-Link VIGI InSight S445ZI

**4megapixelová IP** kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,9" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **WDR (120 dB)**. Disponuje varifokálním objektivem **f = 2,7-13,5 mm** s úhlem záběru horizontálně **102° až 29,6°** a **5násobným optickým zoomem**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.



5x  
Optický Zoom



Vysoké  
Rozlišení



IR  
Noční Vidění



Klasifikace Osob &  
Vozidel



Chytrá  
Detekce



Flexibilní Integrace  
Alarmu



Obousměrné  
Audio



IP67  
Odolnost vůči počasí

- Vysoké rozlišení 4 Mpx a IR přísvit s dosahem až 60 m
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,7 až 13,5 mm
- 5× optický zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Komprese H.265+
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Rozlišení osob a vozidel pro přesnější oznámení o událostech
- Chytrá detekce (vniknutí, překročení čáry, vstup a výstup z oblasti, opuštěný/zmizelý předmět, poflakování, změna scény, abnormální zvuky)
- Technologie chytrého vylepšení videa
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Alarm a audio vstupy/výstupy
- Podpora ONVIF (profily S/T/G)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67) + antivandal provedení (IK10)
- Kovové provedení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,9" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 60 m

**LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 102°-29,6°, vertikálně 53,8°-16,8°, diagonálně 122,8°-34,1°

#### **Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup

**Video komprese:** H.264+, H.265+, H.264, H.265

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Audio:** vestavěný mikrofon a reproduktor

#### **Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE/PoE+ (802.3af/at), spotřeba max. 12 W

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Stupeň krytí:** IP67, IK10

**Rozměry:** 112,3 × 112,3 × 92,5 mm

**Hmotnost:** 0,71 kg