

TP-Link VIGI InSight S655I



TP-Link VIGI InSight S655I; 5megapixelová panoramatická IP kamera typu fisheye nabízí snímač 1/2,7" CMOS s rozlišením 2560 × 1920 obrazových bodů, citlivost 0,01 lux (barevně) a podporu WDR (120 dB) . Disponuje bjektivem f = 1,44 mm s úhlem záběru hor...

Kód	VIGVIC0023
PN	InSight S655I
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link VIGI InSight S655I

5megapixelová panoramatická IP kamera typu **fisheye** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2560 × 1920** obrazových bodů, **citlivost 0,01 lux (barevně)** a podporu **WDR (120 dB)**. Disponuje bjektivem **f = 1,44 mm** s úhlem záběru horizontálně **180°**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.



360° Monitoring



Multiple Display Modes



High Definition



IR Night Vision



Smart Detection



Two-Way Audio



Onboard Storage



Smart Video Coding

- Vysoké rozlišení 5 Mpx a IR přísvit s dosahem až 30 m
- Objektiv s ohniskovou vzdáleností 1,44 mm
- 360° pokrytí bez slepých míst
- Podpora více režimů zobrazení a ePTZ
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Komprese H.265+
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Rozlišení osob pro přesnější oznámení o událostech
- Chytrá detekce (vniknutí, překročení čáry, vstup a výstup z oblasti, abnormální zvuky)
- Technologie chytrého vylepšení videa
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Stropní/nástěnná/závěsná montáž
- Podpora ONVIF
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67) + antivandal provedení (IK10)
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5,0 Mpx
Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1920 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ne

Objektiv: f = 1,44 mm, rybí oko, úhel záběru horizontálně 180°, vertikálně 180°, diagonálně 180°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE/PoE+ (802.3af/at), spotřeba max. 12,14 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP67, IK10

Rozměry: 132 × 132 × 56 mm

Hmotnost: 0,48 kg