

TP-Link VIGI InSight S285 4mm



TP-Link VIGI InSight S285 4 mm; 8megapixelová IP kamera typu dome nabízí snímač 1/2,7" CMOS s rozlišením 3840 × 2160 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux a podporu WDR (120 dB) . Disponuje pevným objektivem f = 4 mm s úhlem záběru horizontálně 88° . S...

Kód	VIGVIC0025
PN	InSight S285(4mm)
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link VIGI InSight S285 4 mm

8megapixelová IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux** a podporu **WDR (120 dB)**. Disponuje pevným objektivem **f = 4 mm** s úhlem záběru horizontálně **88°**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.



Ultra HD



Full-Color



People & Vehicle Analytics^s



Human & Vehicle Classification



Smart Detection



Active Defense



Two-Way Audio



IK10 Vandal Proof

- Vysoké rozlišení 8 Mpx a IR+LED přísvit s dosahem až 30 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Komprese H.265+
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Rozlišení osob a vozidel pro přesnější oznámení o událostech
- Chytrá detekce (vniknutí, překročení čáry, vstup a výstup z oblasti, opuštěný/zmizelý předmět, poflakování, změna scény, abnormální zvuky)
- Aktivní odstrašení
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Podpora ONVIF
- Odolnost vůči vodě, prachu a poškození (IP67, IK10)
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 8,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px

Snímková rychlost: 20/25 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 88°, vertikálně 46°, diagonálně 105,4°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný mikrofón a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE/PoE (802.3af/at), spotřeba max. 12,3 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP67, IK10

Rozměry: 122 × 122 × 89 mm

Hmotnost: 0,62 kg