

TP-Link InSight S485PI



TP-Link InSight S485PI; 8megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač 1/2,7" CMOS s rozlišením 3840 × 2160 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux a podporu WDR (120 dB) . Disponuje pevný panoramatickým objektivem f = 1,65 mm s úhlem záběru horizontá...

Kód	VIGVIC0030
PN	InSight S485PI
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link InSight S485PI

8megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux** a podporu **WDR (120 dB)**. Disponuje pevný panoramatickým objektivem **f = 1,65 mm** s úhlem záběru horizontálně **180°**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém **nočního vidění** zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- Vysoké rozlišení 8 Mpx a IR přísvit s dosahem až 20 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- 180° panoramatický pohled s širokým zorným polem
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Komprese H.265+
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Rozlišení osob a vozidel pro přesnější oznámení o událostech
- Červeno-modrá výstražná světla v kombinaci se zvukovými alarmy vytvářejí silný odstrašující efekt
- Chytrá detekce (vniknutí, překročení čáry, vstup a výstup z oblasti, opuštěný/zmizelý předmět, poflakování, změna scény, abnormální zvuky)
- Technologie chytrého vylepšení videa
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Podpora ONVIF (profily S/T/G)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 8,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 20 m

LED přísvit: ne

Objektiv: f = 1,65 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 180°, vertikálně 86°, diagonálně 180°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × RJ-45, 1 × alarm vstup, 1 × alarm výstup

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor, 1 × audio vstup, 1 × audio výstup

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3at), spotřeba max. 21 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP67, IK10

Rozměry: 112,3 × 112,3 × 110,2 mm

Hmotnost: 0,76 kg