

## TP-Link InSight S455 2,8mm



TP-Link InSight S455 2,8 mm; 5megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač 1/2,7" CMOS s rozlišením 2880 × 1620 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux a podporu WDR (120 dB) . Disponuje pevným objektivem f = 2,8 mm s úhlem záběru horizontálně 111,4° ...

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Kód     | VIGVIC0032          |
| PN      | InSight S455(2.8mm) |
| Výrobce | TP-LINK VIGI        |
| Záruka  | 60 měs.             |

### TP-Link InSight S455 2,8 mm

**5megapixelová IP** kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2880 × 1620** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux** a podporu **WDR (120 dB)**. Disponuje pevným objektivem **f = 2,8 mm** s úhlem záběru horizontálně **111,4°**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofón**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- Vysoké rozlišení 5 Mpx a IR+LED přísvit s dosahem až 30 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Komprese H.265+
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Rozlišení osob a vozidel pro přesnější oznámení o událostech
- Chytrá detekce (vniknutí, překročení čáry, vstup a výstup z oblasti, opuštěný/zmizelý předmět, poflakování, změna scény, abnormální zvuky)
- Technologie chytrého vylepšení videa
- Integrovaný mikrofón a reproduktor
- Podpora ONVIF (profily S/T/G)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Kovové provedení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 5,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2880 × 1620 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 111,4°, vertikálně 58,8°, diagonálně 134°

#### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Video komprese:** H.264+, H.265+, H.264, H.265

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Audio:** vestavěný mikrofón a reproduktor

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE/PoE+ (802.3af/at), spotřeba max. 12 W

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Stupeň krytí:** IP67

**Rozměry:** 111 × 111 × 83,7 mm

**Hmotnost:** 0,48 kg