

TP-Link InSight S245ZI



TP-Link InSight S245ZI; 4megapixelová IP kamera typu dome nabízí snímač 1/2,9" CMOS s rozlišením 2688 × 1520 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux a podporu WDR (120 dB) . Disponuje varifokálním objektivem f = 2,7-13,5 mm s úhlem záběru horizontálně 10...

Kód	VIGVIC0034
PN	InSight S245ZI
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link InSight S245ZI

4megapixelová IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/2,9" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux** a podporu **WDR (120 dB)**. Disponuje varifokálním objektivem **f = 2,7-13,5 mm** s úhlem záběru horizontálně **102° až 29,6°** a **5násobným optickým zoomem**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.



5x
Optický Zoom



Vysoké
Rozlišení



IR
Noční Vidění



Klasifikace Osob &
Vozidel



Chytrá
Detekce



Flexibilní Integrace
Alarmu



Obousměrné
Audio



IP67
Odolnost vůči počasí

- Vysoké rozlišení 4 Mpx a IR přísvit s dosahem až 60 m
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,7 až 13,5 mm
- 5× optický zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Komprese H.265+
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Rozlišení osob a vozidel pro přesnější oznámení o událostech
- Chytrá detekce (vniknutí, překročení čáry, vstup a výstup z oblasti, opuštěný/zmizelý předmět, poflakování, změna scény, abnormální zvuky)
- Technologie chytrého vylepšení videa
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Alarm a audio vstupy/výstupy
- Podpora ONVIF (profily S/T/G)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67) + antivandal provedení (IK10)
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,9" CMOS

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 60 m

LED přísvit: ne

Objektiv: f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 102°-29,6°, vertikálně 53,8°-16,8°, diagonálně 122,8°-34,1°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE/PoE+ (802.3af/at), spotřeba max. 12 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP67, IK10

Rozměry: 129,9 × 129,9 × 102,5 mm

Hmotnost: 0,775 kg