

TP-Link Insight S345-4G 4mm



TP-Link Insight S345-4G 4 mm; 4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,7" CMOS s rozlišením 2688 × 1520 obrazových bodů a úhlem záběru 80,4° (horizontálně). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálen...

Kód	VIGVIC0035
PN	Insight S345-4G(4mm)
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link Insight S345-4G 4 mm

4megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů a úhlem záběru **80,4°** (horizontálně). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 50 m** a bílý **LED přísvit** do vzdálenosti **30 m**. InSight S345-4G disponuje **třemi LAN porty**, umožňujícími současné připojení až tří zařízení podle potřeby. Ideální pro propojení se solárními napájecími systémy. Připojení lze realizovat také bezdrátově pomocí **4G/LTE**. Díky **aplikaci VIGI** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem a reproduktorem**. Díky voděodolnosti dle **IP66** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

- Vysoké rozlišení 4 Mpx
- Bezdrátové připojení 4G LTE
- IR přísvit s dosahem až 50 m a LED přísvit s dosahem až 30 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Kompresi H.265+
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Rozlišení osob a vozidel pro přesnější oznámení o událostech
- Chytrá detekce (vniknutí, překročení čáry, vstup a výstup z oblasti, opuštěný/zmizelý předmět, poflakování, změna scény, abnormální zvuky)
- Technologie chytrého vylepšení videa
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Podpora ONVIF (profily S/T/G)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/2.7" CMOS

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 50 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 80,4°, vertikálně 41,8°, diagonálně 98,7°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 3× RJ-45, 4G LTE

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Slot paměťových karet: ano, microSD slot (max. 512 GB)

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj je součástí balení), spotřeba max. 10,59 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP66

Rozměry: 256 × 122 × 101 mm

Hmotnost: 1,09 kg