

TP-Link InSight S445 4mm



TP-Link InSight S445 4 mm; 4megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač 1/2,7" CMOS s rozlišením 2688 × 1520 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu WDR (120 dB) . Disponuje pevným objektivem f = 4 mm s úhlem záběru 80,4° horizont...

Kód	VIGVIC0037
PN	InSight S445(4mm)
Výrobce	TP-LINK VIGI
Záruka	60 měs.

TP-Link InSight S445 4 mm

4megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **WDR (120 dB)**. Disponuje pevným objektivem **f = 4 mm** s úhlem záběru **80,4°** horizontálně. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofón**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- Vysoké rozlišení 4 Mpx a IR+LED přísvit s dosahem až 30 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Komprese H.265+
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Rozlišení osob a vozidel pro přesnější oznámení o událostech
- Chytrá detekce (vniknutí, překročení čáry, vstup a výstup z oblasti, opuštěný/zmizelý předmět, poflakování, změna scény, abnormální zvuky)
- Aktivní zastrašení
- Technologie chytrého vylepšení videa
- Integrovaný mikrofón a reproduktor
- Podpora ONVIF (profily S/T/G)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 80,4°, vertikálně 41,8°, diagonálně 98,7°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × RJ-45

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný mikrofón a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE/PoE+ (802.3af/at), spotřeba max. 12 W

Pracovní teplota: -30 °C až +60 °C

Stupeň krytí: IP67

Rozměry: 111 × 111 × 83,7 mm

Hmotnost: 0,48 kg