

Dahua ART-ARC3000H-03-W2(868)

Dahua ART-ARC3000H-03-W2(868); Zabezpečovací systém - zabezpečovací ústředna (základna) s příslušenstvím. Sestava se skládá z ústředny, magnetického detektoru, senzoru pohybu a tlačítkové klíčenky (dálkové ovládání). Zabezpečovací ústředna (Alarm Hub)...



Kód	ZABDAH0006
PN	ART-ARC3000H-03-W2(868)
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	36 měs.

Dahua ART-ARC3000H-03-W2(868)

Zabezpečovací systém - zabezpečovací ústředna (základna) s příslušenstvím. Sestava se skládá z ústředny, magnetického detektoru, senzoru pohybu a tlačítkové klíčenky (dálkové ovládání).

Zabezpečovací ústředna (Alarm Hub) s Wi-Fi. Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je **868 MHz**.

Zcela nový průmyslový design a pokročilý technologický systém umožňují nové generaci bezdrátových poplašných zařízení snadnější instalaci i ovládání, stabilnější provoz a spolehlivější komunikaci. Z pohodlí mobilních aplikací **DMSS (pro koncové uživatele)** a **COS Pro (pro instalatéry/provozovatele)** můžete přijímat oznámení v reálném čase, ovládat a spravovat svá zařízení.

- Podporuje 150 bezdrátových periferních zařízení (6 sirén, 64 bezdrátových klíčenek).
- Zobrazení stavu periférií (síla signálu, úroveň nabití baterie, teplota, verze programu).
- Propojení s videem v aplikaci.
- Automatické doplňování sítě (funkce ANR).
- Funkce přeskočení frekvence (frequency hopping) a technologie obousměrné komunikace (two-way) zajišťují stabilitu komunikace.
- Aktualizace z cloudu a automatické obnovení při selhání aktualizace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Ústředna - ARC3000H-W2(868)

Vstup/výstup: 150 kanálů (bezdrátová zóna), podpora 6x siréna, 64x bezdrátová klíčenka

Přenosová frekvence: 868,0 - 868,6 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 2000 m

Komunikační rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1x RJ-45 Ethernet

Napájení: DC 12 V (max. 1,5 A)

Záložní baterie: ano, typ Li-ion, výdrž cca 12 hodin

Rozměry: 163 x 163 x 32 mm

Detektor pohybu - ARD1233-W2(868)

Typ detektoru: PIR + imunita vůči zvířatům do 18 kg

Dosah: 12 m (90° rozsah)

Detekční rychlost: 0,3 až 3 m/s

Imunita vůči zvířatům: ano, do 18 kg

Přenosová frekvence: 868,0 - 868,6 MHz

Napájení: 1x CR123A baterie

Rozměry: 104 x 60 x 50 mm

Barva: bílá

Magnetický kontakt - ARD323-W2(868)

Typ modulu: bezdrátový magnetický detektor

Přenosová frekvence: 868,0 – 868,6 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 1200 m

Napájení: CR123A baterie

Provedení: plast

Rozměry: 100,2 x 20,8 x 20,3 mm

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Barva: bílá

Tlačítková klíčenka - ARA24-W2(868)

Typ modulu: bezdrátová klíčenka

Přenosová frekvence: 868,0 – 868,6 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 900 m

Počet tlačítek: 4 (domov, odchod, odpojení a SOS)

Napájení: CR2032 baterie

Provedení: plast

Rozměry: 60 x 39,5 x 15 mm

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Barva: bílá

Certifikát bezpečnostní třídy dle EN50131 (Třída 2):



[EN 50131 \(Wireless-Alarm-Hub\)](#)
