

Dahua ART-ARC3000H-03-GW2(868)

Dahua ART-ARC3000H-03-GW2(868); Zabezpečovací systém - zabezpečovací ústředna (základna) s příslušenstvím. Sestava se skládá z ústředny, magnetického detektoru, senzoru pohybu a tlačítkové klíčenky (dálkové ovládání). Zabezpečovací ústředna (Alarm Hub...



Kód	ZABDAH0007
PN	ART-ARC3000H-03-GW2(868)
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	36 měs.

Dahua ART-ARC3000H-03-GW2(868)

Zabezpečovací systém - zabezpečovací ústředna (základna) s příslušenstvím. Sestava se skládá z ústředny, magnetického detektoru, senzoru pohybu a tlačítkové klíčenky (dálkové ovládání).

Zabezpečovací ústředna (Alarm Hub) s Wi-Fi a GPRS (2G/GSM). Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je **868 MHz**.

Zcela nový průmyslový design a pokročilý technologický systém umožňují nové generaci bezdrátových poplašných zařízení snadnější instalaci i ovládání, stabilnější provoz a spolehlivější komunikaci. Z pohodlí mobilních aplikací **DMSS (pro koncové uživatele)** a **COS Pro (pro instalatéry/provozovatele)** můžete přijímat oznámení v reálném čase, ovládat a spravovat svá zařízení.

- GPRS připojení - Umožňuje odesílání SMS či volání při spuštění alarmu (GSM pásma B3 a B8).
- Podporuje 150 bezdrátových periferních zařízení (6 sirén, 64 bezdrátových klíčenek).
- Zobrazení stavu periférií (síla signálu, úroveň nabití baterie, teplota, verze programu).
- Propojení s videem v aplikaci.
- Automatické doplňování sítě (funkce ANR).
- Funkce přeskočení frekvence (frequency hopping) a technologie obousměrné komunikace (two-way) zajišťují stabilitu komunikace.
- Aktualizace z cloudu a automatické obnovení při selhání aktualizace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Ústředna - ARC3000H-GW2(868)

Vstup/výstup: 150 kanálů (bezdrátová zóna), podpora 6x siréna, 64x bezdrátová klíčenka

Přenosová frekvence: 868,0-868,6 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 2000 m

Komunikační rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1× RJ-45 Ethernet, GPRS (2× SIM)

Napájení: DC 12 V (max. 1,5 A)

Záložní baterie: ano, typ Li-Ion, výdrž cca 12 hodin

Rozměry: 163 × 163 × 32 mm

Detektor pohybu - ARD1233-W2(868)

Typ detektoru: PIR + imunita vůči zvířatům do 18 kg

Dosah: 12 m (90° rozsah)

Detekční rychlost: 0,3 až 3 m/s

Imunita vůči zvířatům: ano, do 18 kg

Přenosová frekvence: 868,0-868,6 MHz

Napájení: 1× CR123A baterie

Rozměry: 104 × 60 × 50 mm

Barva: bílá

Magnetický kontakt - ARD323-W2(868)**Typ modulu:** bezdrátový magnetický detektor**Přenosová frekvence:** 868,0-868,6 MHz**Dosah (v otevřeném prostoru):** až 1200 m**Napájení:** CR123A baterie**Provedení:** plast**Rozměry:** 100,2 × 20,8 × 20,3 mm**Provozní teplota:** -10 až +55 °C**Barva:** bílá**Tlačítková klíčenka - ARA24-W2(868)****Typ modulu:** bezdrátová klíčenka**Přenosová frekvence:** 868,0-868,6 MHz**Dosah (v otevřeném prostoru):** až 900 m**Počet tlačítek:** 4 (domov, odchod, odpojení a SOS)**Napájení:** CR2032 baterie**Provedení:** plast**Rozměry:** 60 × 39,5 × 15 mm**Provozní teplota:** -10 až +55 °C**Barva:** bílá

Certifikát bezpečnostní třídy dle EN50131 (Třída 2):**[EN 50131 \(Wireless-Alarm-Hub\)](#)**
