

Dahua ART-ARC3000H-03-FW2(868)

Dahua ART-ARC3000H-03-FW2(868); Zabezpečovací systém - zabezpečovací ústředna (základna) s příslušenstvím. Sestava se skládá z ústředny, magnetického detektoru, senzoru pohybu a tlačítkové klíčenky (dálkové ovládání). Zabezpečovací ústředna (Alarm Hub...



Kód	ZABDAH0008
PN	ART-ARC3000H-03-FW2(868)
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	36 měs.

Dahua ART-ARC3000H-03-FW2(868)

Zabezpečovací systém - zabezpečovací ústředna (základna) s příslušenstvím. Sestava se skládá z ústředny, magnetického detektoru, senzoru pohybu a tlačítkové klíčenky (dálkové ovládání).

Zabezpečovací ústředna (Alarm Hub) s Wi-Fi a LTE (4G). Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je **868 MHz**.

Zcela nový průmyslový design a pokročilý technologický systém umožňují nové generaci bezdrátových poplašných zařízení snadnější instalaci i ovládání, stabilnější provoz a spolehlivější komunikaci. Z pohodlí mobilních aplikací **DMSS (pro koncové uživatele)** a **COS Pro (pro instalatéry/provozovatele)** můžete přijímat oznámení v reálném čase, ovládat a spravovat svá zařízení.

- LTE připojení - Umožňuje odesílání SMS či volání při spuštění alarmu.
- Podporuje 150 bezdrátových periferních zařízení (6 sirén, 64 bezdrátových klíčenek).
- Zobrazení stavu periférií (síla signálu, úroveň nabití baterie, teplota, verze programu).
- Propojení s videem v aplikaci.
- Automatické doplňování sítě (funkce ANR).
- Funkce přeskočení frekvence (frequency hopping) a technologie obousměrné komunikace (two-way) zajišťují stabilitu komunikace.
- Aktualizace z cloudu a automatické obnovení při selhání aktualizace.

Pásmo:

GSM - 900/1800 MHz

WCDMA - B1/B5/B8

LTE-FDD - B1/B3/B5/B7/B8/B20

LTE-TDD - B38/B40/B41

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Ústředna - ARC3000H-FW2(868)

Vstup/výstup: 150 kanálů (bezdrátová zóna), podpora 6x siréna, 64x bezdrátová klíčenka

Přenosová frekvence: 868,0 - 868,6 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 2000 m

Komunikační rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1x RJ-45 Ethernet, 2G/3G/4G/LTE (2x SIM)

Napájení: DC 12 V (max. 1,5 A)

Záložní baterie: ano, typ Li-ion, výdrž cca 12 hodin

Rozměry: 163 x 163 x 32 mm

Detektor pohybu - ARD1233-W2(868)

Typ detektoru: PIR + imunita vůči zvířatům do 18 kg

Dosah: 12 m (90° rozsah)

Detekční rychlost: 0,3 až 3 m/s
Imunita vůči zvířatům: ano, do 18 kg
Přenosová frekvence: 868,0 – 868,6 MHz
Napájení: 1x CR123A baterie
Rozměry: 104 x 60 x 50 mm
Barva: bílá

Magnetický kontakt - ARD323-W2(868)
Typ modulu: bezdrátový magnetický detektor
Přenosová frekvence: 868,0 – 868,6 MHz
Dosah (v otevřeném prostoru): až 1200 m
Napájení: CR123A baterie
Provedení: plast
Rozměry: 100,2 x 20,8 x 20,3 mm
Provozní teplota: -10 až +55 °C
Barva: bílá

Tlačítková klíčenka - ARA24-W2(868)
Typ modulu: bezdrátová klíčenka
Přenosová frekvence: 868,0 – 868,6 MHz
Dosah (v otevřeném prostoru): až 900 m
Počet tlačítek: 4 (domov, odchod, odpojení a SOS)
Napájení: CR2032 baterie
Provedení: plast
Rozměry: 60 x 39,5 x 15 mm
Provozní teplota: -10 až +55 °C
Barva: bílá

Certifikát bezpečnostní třídy dle EN50131 (Třída 2):



[EN 50131 \(Wireless-Alarm-Hub\)](#)
