

Dahua ARM310-W2(868)



Dahua ARM310-W2(868); Expandér bezdrátového vstupu je konvertor, který se připojuje k detektoru v kabelovém režimu a odesílá zprávu do zabezpečovacího systému. Lze jej nastavit prostřednictvím aplikace DMSS (iOS nebo Android). Provozní frekvence je 86...

Kód	ZABDAH0033
PN	ARM310-W2(868)
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	36 měs.

Dahua ARM310-W2(868)

Expandér bezdrátového vstupu je **konvertor, který se připojuje k detektoru v kabelovém režimu** a odesílá zprávu do zabezpečovacího systému. Lze jej nastavit prostřednictvím aplikace DMSS (iOS nebo Android). Provozní frekvence je **868 MHz**.

- 6 typů poplachu: vloupání, lékařský, požární, nouzový, plynový a manipulace (tamper)
- Pro alarmové vstupy jsou k dispozici NC a NO (ve výchozím nastavení NO)
- Podpora detekce síly signálu
- Alarm slabé baterie
- Měření teploty (od -15 °C do +65 °C)
- Obousměrná komunikace + funkce přeskokování frekvencí
- Vzdálená aktualizace z Cloudu a automatické obnovení při selhání aktualizace

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: bezdrátový expandér (rozšiřující modul)

Přenosová frekvence: 868,0 – 868,6 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 1200 m

Napájení: CR123A baterie

Provedení: plast

Rozměry: 100,2 x 20,8 x 20,3 mm

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Barva: bílá