

Dahua ARA14-W2(868)



Dahua ARA14-W2(868); Bezdrátová interkomová siréna kombinuje dvoucestnou hlasovou komunikaci a výkonný zvukový i světelný alarm. Hlasitost alarmu dosahuje 100 dB a funkci interkomu lze aktivovat v mobilní aplikaci DMSS a DoLink Care. Podporuje různé...

Kód	ZABDAH0052
PN	ARA14-W2(868)
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	36 měs.

Dahua ARA14-W2(868)

Bezdrátová interkomová siréna kombinuje dvoucestnou hlasovou komunikaci a výkonný **zvukový i světelný alarm**. Hlasitost alarmu dosahuje **100 dB** a funkci interkomu lze aktivovat v mobilní aplikaci **DMSS a DoLink Care**. Podporuje různé poplachové zvuky, včetně požárního, lékařského, narušení a paniky, a umožňuje konfiguraci zvukových indikací. Siréna komunikuje bezdrátově v pásmu **865,34-868,60 MHz** s dosahem až 1600 m pro alarm a 1000 m pro interkom. Napájení je možné pomocí čtyř baterií **CR123A nebo 9-15 V DC**. Zařízení je určeno pro sérii **ARC3800H** a splňuje bezpečnostní normy EN 50131 (Bezpečnostní úroveň 2). Kompaktní rozměry a montáž na stěnu umožňují snadnou instalaci.

- Obousměrná hlasová komunikace přes RF přenos a podpora SIP
- Vysoká hlasitost alarmu až 100 dB
- Více typů poplachových zvuků (požární, lékařský, vloupání, panika a další)
- Široký komunikační dosah: až 1600 m pro alarmový přenos, 1000 m pro interkom
- Podpora nouzového tlačítka.
- Napájení 4× CR123A bateriemi nebo 9-15 V DC, výdrž baterie až 3 roky
- Konfigurovatelný zvuk poplachu při zastřežení/odstrežení a LED indikace (červená, modrá, zelená).
- Bezpečnostní stupeň 2, CE, splňuje normy EN 50131

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ sirény: vnitřní, bezdrátová interkomová siréna

Akustický výkon: 77,6-100 dB

Přenosová frekvence: 865,34-868,60 MHz

Přenosový mechanismus: obousměrná komunikace, AES128 šifrování, frekvenční skákání

Dosah komunikace: 1600 m (alarmový přenos), 1000 m (interkom)

Napájení: 4× CR123A baterie nebo 9-15 VDC, výdrž baterie až 3 roky

Spotřeba energie: max. 4,5 W, v pohotovostním režimu 0,4 mW

Tlačítka: 1× tlačítko paniky, 1× tlačítko napájení

Provozní teplota: -10 °C až +55 °C, vlhkost 10-90 % (RH)

Rozměry: 133 × 133 × 35,5 mm

Hmotnost: 377 g

Barva: bílá

Kompatibilita: pouze pro řadu ARC3800H (nekompatibilní s ARC3000H a ARA43)