

Dahua ARM320-W2(868)



Dahua ARM320-W2(868); Expandér bezdrátového vstupu je konverzní zařízení, které propojuje detektory třetích stran s Dahua Wireless Hubem . Když se spustí alarm detektoru třetí strany, expandér vyšle signál do rozbočovače prostřednictvím RF a ten jej p...

Kód	ZABDAH0053
PN	ARM320-W2(868)
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	36 měs.

Dahua ARM320-W2(868)

Expandér bezdrátového vstupu je **konverzní zařízení, které propojuje detektory třetích stran s Dahua Wireless Hubem**. Když se spustí alarm detektoru třetí strany, expandér vyšle signál do rozbočovače prostřednictvím RF a ten jej pak nahlásí na platformy. V aplikaci **DMSS** lze nakonfigurovat různé typy alarmů v závislosti na typech připojených detektorů. Expandér má v sobě tříosý **akcelerometr**, který zabraňuje pohybu zařízení. K dispozici je také vstupní kanál pro připojení tamperového portu detektorů třetích stran. Napájen je suchými bateriemi a může také zajišťovat **napájení detektorů**, které jsou k němu připojeny.

- 6 typů poplachu: vloupání, lékařský, požární, nouzový, plynový a sabotážní (tamper)
- Podpora napájení připojených detektorů
- Spuštění poplachu při pohybu zařízení
- Poplach při přehřátí zařízení
- Obousměrná šifrovaná komunikace (AES128) pro vyšší bezpečnost a stabilitu
- Funkce přeskakování frekvencí zajišťuje plynulou komunikaci při rušení
- Aktualizace v cloudu

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: bezdrátový expandér (rozšiřující modul)

Přenosová frekvence: 868,0-868,6 MHz

Dosah: až 1600 m (v otevřeném prostoru)

Napájení: 3 × CR123A baterie, životnost až 5 let (4 roky při pulzním vstupu)

Výstupní pomocné napájení: 3,3 V, až 10 mA

Provozní proud: 45 uA (normální režim), 50 mA (poplachový režim)

Spotřeba: max. 150 mW

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost 10-90% RH

Rozměry: 102 × 39 × 21,5 mm

Hmotnost: 77 g

Montáž: povrchová nebo uvnitř detektoru třetí strany