

Dahua ARM9A4-P-W2(868)



Dahua ARM9A4-P-W2(868); Bezdrátový Multi IO vysílač pro připojení drátových detektorů a sirén k bezdrátovému alarmovému systému. Zařízení DHI-ARM9A4-P-W2(868) umožňuje bezproblémové propojení s alarmovým hubem prostřednictvím bezdrátové rádiové frekvence...

Kód	ZABDAH0058
PN	ARM9A4-P-W2(868)
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	36 měs.

Dahua ARM9A4-P-W2(868)

Bezdrátový Multi IO vysílač pro připojení drátových detektorů a sirén k bezdrátovému alarmovému systému.

Zařízení ARM9A4-P-W2(868) umožňuje bezproblémové propojení s alarmovým hubem prostřednictvím bezdrátové rádiové frekvence nebo drátové sítě. Funguje jako most spojující alarmový hub s existujícími drátovými detektory a sirénami, takže spuštěné alarmy jsou odesílány do alarmového hubu z drátového detektoru a hub poté posílá příkazy siréně.

Díky tomuto modulu můžete snadno začlenit své stávající drátové detektory a sirény do nového bezdrátového alarmového systému, což výrazně snižuje náklady na modernizaci zabezpečení.

- Připojení k hubu prostřednictvím RF nebo síťové komunikace s dosahem až 1600 m na otevřeném prostranství
- 16 alarmových vstupů s podporou různých režimů detekce (0EOL/EOL/2EOL/3EOL)
- 4 alarmové výstupy s maximálním zatížením 30 V DC, 3 A
- 2 pomocné napájecí výstupy s maximálním výkonem 24 W pro napájení drátových detektorů a sirén
- Tři možnosti napájení: PoE (802.3at), AC napájení a dobíjecí baterie (volitelná)
- Obousměrná komunikace s šifrováním AES128 a technologií frequency hopping
- Detekce přetížení a zkratu na pomocných výstupech
- Detekce nízkého stavu baterie a ochrana proti neoprávněné manipulaci

Flexibilní možnosti připojení

Zařízení nabízí připojení k alarmovému hubu dvěma způsoby - bezdrátově přes rádiovou frekvenci 868 MHz nebo přes Ethernet. To umožňuje flexibilní instalaci podle potřeb konkrétního prostředí.

Komplexní správa alarmů

S 16 alarmovými vstupy a 4 reléovými výstupy poskytuje dostatečnou kapacitu pro většinu instalací. Kanály 1-6 podporují detekci pulzů, zatímco všech 16 kanálů podporuje různé režimy zakončení smyček (0EOL/EOL/2EOL/3EOL).

Spolehlivé napájení

Díky třem možnostem napájení (PoE, AC napájení a volitelná dobíjecí baterie) zajišťuje nepřetržitý provoz i při výpadku primárního zdroje. Při plně nabitě baterii poskytuje až 30 hodin pohotovostního režimu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 868 MHz

Vysílací výkon (EIRP): maximálně 25 mW

Komunikační vzdálenost: až 1600 m v otevřeném prostoru

Šifrování: AES128

Alarmové vstupy: 16 kanálů, podpora 0EOL/EOL/2EOL/3EOL

Alarmové výstupy: 4 kanály (max. 30 VDC, 3 A)

Síťový port: 1× RJ-45 10/100 Mbps Ethernet

Pomocné napájecí výstupy: 2× 14,5 V, celkem 1 A (PoE), 2 A (bez PoE)

Napájení: 100–240 V AC, PoE (802.3at)

Pohotovostní doba: až 30 hodin

Provozní teplota: -10 °C až +50 °C

Rozměry: 304 × 235 × 90,8 mm

Hmotnost: 1,22 kg

Stupeň krytí: IP30

Certifikace: CE

Instalace: montáž na stěnu

Materiál krytu: PC + ABS

Barva: bílá