

Hikvision AX PRO DS-PDC10DM-EG2-WE



Hikvision AX PRO DS-PDC10DM-EG2-WE; Venkovní bezdrátový duální PIR + MW detektor (záclona). Ke komunikaci využívá protokolu Tri-X s AES-128 šifrováním a dosahem až 1 600 m v otevřeném prostoru. Napájení zajišťují dvě baterie CR123A s výdrží až 5 let. ...

Kód	ZABHIK0003
PN	DS-PDC10DM-EG2-WE
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX PRO DS-PDC10DM-EG2-WE

Venkovní bezdrátový duální PIR + MW detektor (záclona). Ke komunikaci využívá protokolu **Tri-X s AES-128** šifrováním a dosahem až 1 600 m v otevřeném prostoru. Napájení zajišťují dvě baterie CR123A s výdrží až 5 let.

- Rozsah detekce: 10 m (stěna) & 5 m (strop)
- Úhel detekce: 5°
- Detekční zóny: 32
- Imunita vůči zvířatům: 12 kg (montáž na stěnu) & bez imunity (stropní montáž)
- Filtr bílého světla 6 500 lux
- MW frekvence: 24 GHz
- Antimasking
- Digitální teplotní kompenzace
- Ochrana proti plížení (Creep Zone Protection)
- Tamper: přední a zadní ochrana proti neoprávněné manipulaci
- Přenosová technologie: obousměrná bezdrátová technologie Tri-X (868 MHz)
- Zabezpečení přenosu dat AES-128
- Přenosová vzdálenost: 1 600 m (otevřený prostor)
- Podpora automatického přepínání RF kanálů
- Obousměrný detektor s plnou detekcí pohybu
- LED indikace stavu
- Snadná instalace
- Krytí dle IP65

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie senzoru: PIR + MW

Rozsah detekce: 10 m (stěna) / 5 m (strop)

Instalační výška: 2 až 3,5 m

Úhel detekce: 5°

Datová komunikace: bezdrát (868 MHz)

Napájení: 2× baterie CR123A, životnost až 5 let

Pracovní teplota: -25 až +60 °C

Rozměry: 134,4 × 39,5 × 29,2 mm

Hmotnost: 120 g

Barva: bílá



[Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory](#)
