

Hikvision AX PRO DS-PDD12P-EG2-WE



Hikvision AX DS-PDD12P-EG2-WE; Vnitřní duální bezdrátový PIR + MW detektor s PET imunitou (vějíř) . Ke komunikaci využívá protokolu Tri-X s AES-128 šifrováním a dosahem až 1 600 m v otevřeném prostoru. Napájení zajišťují dvě baterie CR123A s výdrží až...

Kód	ZABHIK0005
PN	DS-PDD12P-EG2-WE
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX DS-PDD12P-EG2-WE

Vnitřní **duální bezdrátový PIR + MW detektor s PET imunitou (vějíř)**. Ke komunikaci využívá protokolu **Tri-X s AES-128** šifrováním a dosahem až 1 600 m v otevřeném prostoru. Napájení zajišťují dvě baterie CR123A s výdrží až 5 let.

- Rozsah detekce: 12 m (vějíř)
- Úhel detekce: 85,9°
- Detekční zóny: 52
- Imunita vůči zvířatům: 30 kg
- Filtr bílého světla 6 500 lux
- Citlivost PIR: automatické/vysoké/filtrování alarmu zvířat
- Instalační výška: 1,8 až 2,4 m
- Digitální teplotní kompenzace
- Indikátor úrovně signálu
- LED indikátor: zelená (snímač PIR), červená (MW), modrá (alarm)
- Tamper: přední a zadní ochrana proti neoprávněné manipulaci
- Přenosová technologie: obousměrná bezdrátová technologie Tri-X (868 MHz)
- Zabezpečení přenosu dat AES-128
- Přenosová vzdálenost: 1 600 m (otevřený prostor)
- Podpora automatického přepínání RF kanálů
- Obousměrný detektor s plnou detekcí pohybu
- Pomocí aplikace konfigurovatelný na dálku
- Snadná instalace
- 3D optika včetně ochrany proti plížení (Creep Zone Protection), plné pokrytí bez mrtvých úhlů
- Vnitřní použití
- Montáž na stěnu nebo strop (držák není součástí balení)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie senzoru: PIR+MW

Rozsah detekce: 12 m

Instalační výška: 1,8 až 2,4 m

Úhel detekce: 85,9°

Datová komunikace: bezdrát

Napájení: 2× baterie CR123A, životnost až 5 let

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 103 × 65,5 × 48,5 mm

Hmotnost: 141 g

Barva: bílá



