

Hikvision AX PRO DS-PDPT15AM-LM-WE



Hikvision AX PRO DS-PDPT15AM-LM-WE; Venkovní duální bezdrátový 2× PIR + MW detektor s PET imunitou (vějíř) . Ke komunikaci využívá protokolu Tri-X s AES-128 šifrováním a dosahem až 1 600 m v otevřeném prostoru. Napájení zajišťuje 5 baterií CR123A s vý...

Kód	ZABHIK0025
PN	DS-PDPT15AM-LM-WE
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX PRO DS-PDPT15AM-LM-WE

Venkovní **duální bezdrátový 2× PIR + MW detektor s PET imunitou (vějíř)**. Ke komunikaci využívá protokolu **Tri-X s AES-128** šifrováním a dosahem až 1 600 m v otevřeném prostoru. Napájení zajišťuje 5 baterií CR123A s výdrží až 5 let.

- Rozsah detekce: 15 m (vějíř)
- Úhel detekce: 90° (nastavitelné až na 180°)
- Detekční zóny: 92
- Imunita vůči zvířatům: 40 kg
- Filtr bílého světla 10 000 lux
- MW frekvence: 24 GHz
- Citlivost PIR: automatické/vysoké/filtrování alarmu zvířat
- Instalační výška: 0,8 až 1,2 m
- Digitální teplotní kompenzace
- Indikátor úrovně signálu
- Aktivní IR anti-masking
- LED indikátor: zelená (horní snímač PIR), červená (mikrovlna), oranžová (spodní snímač PIR), zelená + oranžová (maska), modrá (alarm)
- Tamper: přední a zadní ochrana proti neoprávněné manipulaci
- Přenosová technologie: obousměrná bezdrátová technologie Tri-X (868 MHz)
- Zabezpečení přenosu dat AES-128
- Přenosová vzdálenost: 1 600 m (otevřený prostor)
- Podpora automatického přepínání RF kanálů
- Snadná instalace
- Krytí dle IP65

Pro obrazovou verifikaci nutno přikoupit kamerový modul DS-PDCM15PF-IR.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie senzoru: 2× PIR + MW

Rozsah detekce: 15 m

Instalační výška: 0,8 až 1,2 m

Úhel detekce: 90° (nastavitelné až na 180°)

Datová komunikace: bezdrát (868 MHz)

Napájení: 5× baterie CR123A (3 V), životnost až 5 let

Pracovní teplota: -25 až +60 °C

Rozměry: 202 × 75 × 73 mm

Hmotnost: 600 g

Barva: bílá

