

Hikvision AX PRO DS-PWA96-M-WE



Hikvision AX PRO DS-PWA96-M-WE; Bezdrátová zabezpečovací ústředna s podporou až 96 kanálů je vybavena komunikačními metodami Wi-Fi, LAN, 3G/4G a vestavěnou čtečkou přístupových karet. Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je 868 MHz ...

Kód	ZABHIK0032
PN	DS-PWA96-M-WE
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX PRO DS-PWA96-M-WE

Bezdrátová zabezpečovací **ústředna** s podporou až **96 kanálů** je vybavena komunikačními metodami **Wi-Fi, LAN, 3G/4G** a vestavěnou **čtečkou přístupových karet**. Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je **868 MHz**. Podporuje také protokoly ISUP a DC-09 pro připojení k platformě třetích stran mezi něž patří obytné a kancelářské budovy, komerční objekty, továrny atd.

- Bezdrátový protokol nové generace: Tri-X a Cam-X
- Vestavěná čtečka bezdrátových přístupových karet
- 96 bezdrátových vstupů (96 připojitelných detektorů včetně 48 bezdrátových klíčenek, 48 PIRCAM detektorů, 4 opakovací, 6 sirén, 8 čteček/klávesnic)
- Až 32 podsystémů (oblastí)
- Podpora až 48 uživatelů (1× instalátor, 1× správce a 46× běžný uživatel)
- Rádiový přenos do vzdálenosti až 2 000 m
- Obousměrná bezdrátová komunikace zabezpečená šifrováním AES-128
- Integrované úložiště (na desce) pro až 4 IP kamery (4× 7s záznam)
- Oznámení výstrah prostřednictvím SMS nebo telefonních hovorů
- Automatický časovač zapnutí/vypnutí
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím aplikace Hik-Connect, Hik-ProConnect, iVMS4200 nebo webového portálu
- Odesílání videa z alarmových událostí e-mailem a do aplikace
- Podporuje LED indikaci stavu systému
- Podpora hlasových pokynů
- Vestavěný reproduktor
- RS-232 výstup
- Vestavěná lithiová baterie s kapacitou 4 520 mAh pro až 16 hodin záložního napájení
- Podpora protokolu SIA-DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK), CSV-IP, Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685)
- Splňuje normu ČSN EN 50131-1 stupeň zabezpečení 2

Základnou systému AX PRO je ovládací panel, který funguje jako ústředna, ke které je připojena široká řada vnitřních a venkovních detektorů spolu s všestrannými periferními zařízeními včetně sirén, opakovací, relé a dalších, aby vyhovovaly potřebám v mnoha aplikacích. Revoluční jak v technologii, tak v designu - všechny produkty v sortimentu lze přidat podle potřeby a lze je flexibilně propojit s dalšími zařízeními Hikvision. Každý z nich se snadno instaluje a poskytuje vynikající výkon.

Klíčové vlastnosti AX PRO:

- Snadná instalace hardwaru
- Precizní venkovní i vnitřní detekce ve dne v noci
- Jednoduchá konfigurace a ovládání skrz uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci

- Možnost vzdálené údržby systému prostřednictvím Hik-ProConnect a možnosti poskytování následného servisu odkudkoliv a kdykoliv
 - Inteligentní ovládání a možnost propojení s dalšími zařízeními Hikvision
-

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup/výstup: 96 kanálů (bezdrátová zóna)

Přenosová frekvence: 868 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 2 000 m

Komunikační rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1 × RJ-45, 3G/4G (2 × SIM), RS-232 výstup

Napájení: interní zdroj, vstupní napětí 100-240 V AC

Záložní baterie: ano, lithiová, 4 520 mAh, výdrž až 16 hodin

Rozměry: 170 × 170 × 38,6 mm

Hmotnost: 557,5 g



[Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory](#)
