

Hikvision AX PRO DS-PWA96-M2H-WE



Hikvision AX PRO DS-PWA96-M2H-WE; Hybridní zabezpečovací ústředna s podporou až 96 kanálů je vybavena komunikačními metodami Wi-Fi, LAN a 3G/4G . Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je 868 MHz . K dispozici je dále 16 vstupů pro při...

Kód	ZABHIK0033
PN	DS-PWA96-M2H-WE
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX PRO DS-PWA96-M2H-WE

Hybridní zabezpečovací **ústředna** s podporou až **96 kanálů** je vybavena komunikačními metodami **Wi-Fi, LAN a 3G/4G**. Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je **868 MHz**. K dispozici je dále **16 vstupů pro připojení drátových detektorů a 2 relé výstupy dálkového ovládání**. Podporuje také protokoly ISUP a DC-09 pro připojení k platformě třetích stran mezi něž patří obytné a kancelářské budovy, komerční objekty, továrny atd.

- Bezdrátový protokol nové generace: Tri-X a Cam-X
- Celková kapacita 96 zón (bezdrátových i drátových)
- 96 bezdrátových vstupů - až 96 připojitelných bezdrátových detektorů
- 16 vstupů pro připojení drátových detektorů s volitelnými EOL rezistory
- Podpora režimů NC/NO, EOL (jednoduché vyvážení), DEOL NC/NO (dvojitě vyvážení)
- Podpora duálních zón, připojení celkem až 32 drátových detektorů
- 2 reléové výstupy dálkového ovládání (Alarm, Zastřežit, Odstřežit, Ztišit alarm, Porucha, Ruční, Plán)
- 2 výstupy pro napájení senzorů a sirén, max. 12 V DC/ 1A (celkem)
- Až 48 připojitelných bezdrátových klíčenek, 48 PIRCAM detektorů, 4 opakovačů, 6 sirén, 8 čteček/klávesnic
- Podpora až 48 uživatelů (1× instalátor, 1× správce a 46× běžný uživatel)
- Rádiový přenos do vzdálenosti až 2 000 m
- Obousměrná bezdrátová komunikace zabezpečená šifrováním AES-128
- Integrované úložiště (na desce) pro až 4 IP kamery (4× 7s záznam)
- Oznámení výstrah prostřednictvím SMS nebo telefonních hovorů
- Automatický časovač zapnutí/vypnutí
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím aplikace Hik-Connect, Hik-ProConnect, iVMS4200 nebo webového portálu
- Odesílání videa z alarmových událostí e-mailem a do aplikace
- Podporuje LED indikaci stavu systému
- Podpora hlasových pokynů
- Vestavěný reproduktor
- RS-232 výstup
- Možnost záložního akumulátoru 12 V/ 7 Ah (není součástí balení) pro až 36 hodin záložního napájení
- Podpora protokolu SIA-DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK), CSV-IP, Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685)
- Splňuje normu ČSN EN 50131-1 stupeň zabezpečení 2

Základnou systému AX PRO je ovládací panel, který funguje jako ústředna, ke které je připojena široká řada vnitřních a venkovních detektorů spolu s všestrannými periferními zařízeními včetně sirén, opakovačů, relé a dalších, aby vyhovovaly potřebám v mnoha aplikacích. Revoluční jak v technologii, tak v designu - všechny produkty v sortimentu lze přidat podle potřeby a lze je flexibilně propojit s dalšími zařízeními Hikvision. Každý z nich se snadno instaluje a poskytuje vynikající výkon.

Klíčové vlastnosti AX PRO:

- Snadná instalace hardwaru
 - Precizní venkovní i vnitřní detekce ve dne v noci
 - Jednoduchá konfigurace a ovládání skrz uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci
 - Možnost vzdálené údržby systému prostřednictvím Hik-ProConnect a možnosti poskytování následného servisu odkudkoliv a kdykoliv
 - Inteligentní ovládání a možnost propojení s dalšími zařízeními Hikvision
-

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup/výstup: 96 kanálů (bezdrátová a drátová zóna), 16× drátový vstup, 2× relé výstup

Přenosová frekvence: 868 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 2 000 m

Komunikační rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1× RJ-45, 3G/4G (2× SIM), RS-232 výstup, 2× výstup pro napájení senzorů a sirén (12 V DC)

Napájení: interní zdroj

Záložní baterie: 12 V/ 7 Ah, výdrž až 36 hodin (není součástí balení)

Rozměry: 261 × 199 × 86,4 mm

Hmotnost: 1083 g



[Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory](#)
