

Hikvision AX PRO DS-PWA64-L-WE



Hikvision AX PRO DS-PWA64-L-WE; Bezdrátová zabezpečovací ústředna s podporou až 64 kanálů je vybavena komunikačními metodami Wi-Fi, LAN a GPRS . Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je 868 MHz . Podporuje také protokoly ISUP a DC-09 ...

Kód	ZABHIK0060
PN	DS-PWA64-L-WE
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX PRO DS-PWA64-L-WE

Bezdrátová zabezpečovací **ústředna** s podporou až **64 kanálů** je vybavena komunikačními metodami **Wi-Fi, LAN a GPRS**. Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je **868 MHz**. Podporuje také protokoly ISUP a DC-09 pro připojení k platformě třetích stran mezi něž patří obytné a kancelářské budovy, komerční objekty, továrny atd.

- Bezdrátový protokol nové generace: Tri-X a Cam-X
- 64 bezdrátových vstupů (64 připojitelných detektorů včetně 32 bezdrátových klíčenek, 48 PIRCAM detektorů, 2 opakovačů, 4 reproduktorů a 8 čteček/klávesnic)
- Až 16 podsystémů (oblastí)
- Podpora až 32 uživatelů (1× instalátor, 1× správce a 30× běžný uživatel)
- Rádiový přenos do vzdálenosti až 2 000 m
- Obousměrná bezdrátová komunikace zabezpečená šifrováním AES-128
- Oznámení výstrah prostřednictvím SMS nebo telefonních hovorů
- Automatický časovač zapnutí/vypnutí
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím aplikace Hik-Connect, Hik-ProConnect, iVMS4200 nebo webového portálu
- Odesílání videa z alarmových událostí e-mailem a do aplikace
- Podporuje LED indikaci stavu systému
- Podpora hlasových pokynů
- Vestavěný reproduktor
- RS-232 výstup
- Vestavěná lithiová baterie s kapacitou 4 520 mAh pro až 16 hodin záložního napájení
- Podpora protokolu SIA-DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK), Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685)
- Splňuje normu ČSN EN 50131-1 stupeň zabezpečení 2

Základnou systému AX PRO je ovládací panel, který funguje jako ústředna, ke které je připojena široká řada vnitřních a venkovních detektorů spolu s všestrannými periferními zařízeními včetně sirén, opakovačů, relé a dalších, aby vyhovovaly potřebám v mnoha aplikacích. Revoluční jak v technologii, tak v designu - všechny produkty v sortimentu lze přidat podle potřeby a lze je flexibilně propojit s dalšími zařízeními Hikvision. Každý z nich se snadno instaluje a poskytuje vynikající výkon.

Klíčové vlastnosti AX PRO:

- Snadná instalace hardwaru
- Precizní venkovní i vnitřní detekce ve dne v noci
- Jednoduchá konfigurace a ovládání skrz uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci
- Možnost vzdálené údržby systému prostřednictvím Hik-ProConnect a možnosti poskytování následného servisu odkudkoliv a kdykoliv
- Inteligentní ovládání a možnost propojení s dalšími zařízeními Hikvision

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup/výstup: 64 kanálů (bezdrátová zóna)

Přenosová frekvence: 868 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 2 000 m

Komunikační rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1 × RJ-45, GPRS (1 × SIM), RS-232 výstup

Napájení: interní zdroj, vstupní napětí 100-240 V AC

Záložní baterie: ano, lithiová, 4 520 mAh, výdrž až 16 hodin

Rozměry: 170 × 170 × 38,6 mm

Hmotnost: 557,5 g



[Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory](#)
