

Hikvision AX PRO DS-PDCM15PF-IR



Hikvision AX PRO DS-PDCM15PF-IR; Hikvision DS-PDCM15PF-IR je kamerový modul navržený pro integraci s bezdrátovým venkovním detektorem pohybu DS-PDPT15AM-LM-WE v rámci zabezpečovacího systému AX PRO. Tato kombinace umožňuje vizuální ověření poplachových...

Kód	ZABHIK0075
PN	DS-PDCM15PF-IR
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX PRO DS-PDCM15PF-IR

Hikvision DS-PDCM15PF-IR je **kamerový modul** navržený pro integraci s bezdrátovým venkovním detektorem pohybu DS-PDPT15AM-LM-WE v rámci zabezpečovacího systému AX PRO. Tato kombinace umožňuje **vizuální ověření poplachových událostí** prostřednictvím snímků pořízených vestavěnou kamerou.

- **Snímač obrazu:** 1/2,7" CMOS s progresivním skenem poskytující kvalitní barevný obraz.
- **Objektiv:** pevné ohnisko 2,0 mm s clonou F2.25.
- **Zorný úhel:** horizontální 137,2° a vertikální 80,1° - zajišťuje široké pokrytí sledované oblasti.
- **Rozlišení snímků:** možnost volby mezi 640 × 480, 320 × 240 a 160 × 120 pixely ve formátu JPEG.
- **Infračervený přísvit:** dosah až 15 metrů pro noční vidění.
- **Redukce šumu:** 3D digitální redukce šumu pro čistší obraz za zhoršených světelných podmínek.
- **Krytí:** IP66 zajišťuje odolnost proti prachu a vodě, vhodné pro venkovní instalace.
- **Provozní teplota:** od -25 °C do 60 °C, což umožňuje spolehlivý provoz v různých klimatických podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ detektoru: kamerový modul (video verifikace poplachu)

Snímací čip: 1/2,7" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 15 m

Objektiv: f = 2,0 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 137,2°, vertikálně 80,1°

Maximální rozlišení: 640 × 480 px

Napájení: DC 3 V (z detektoru)

Rozměry: 74,1 × 72,35 × 53 mm

Kompatibilita: Hikvision DS-PDPT15AM-LM-WE