

Hikvision AX PRO DS-PWA96-Kit2-WE

Hikvision AX PRO DS-PWA96-Kit2-WE; Set bezdrátové ústředny, dvou PIR detektorů pohybu, magnetického detektoru otevření, bezdrátové dotykové klávesnice s LCD displejem a venkovní bezdrátové sirény s modrým světlem. Základnou systému AX PRO je ovládací ...



Kód	ZABHIK0080
PN	DS-PWA96-Kit2-WE
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX PRO DS-PWA96-Kit2-WE

Set bezdrátové ústředny, dvou PIR detektorů pohybu, magnetického detektoru otevření, bezdrátové dotykové klávesnice s LCD displejem a venkovní bezdrátové sirény s modrým světlem.

Základnou systému AX PRO je ovládací panel, který funguje jako ústředna, ke které je připojena široká řada vnitřních a venkovních detektorů spolu s všestrannými periferními zařízeními včetně sirén, opakovačů, relé a dalších, aby vyhovovaly potřebám v mnoha aplikacích. Revoluční jak v technologii, tak v designu - všechny produkty v sortimentu lze přidat podle potřeby a lze je flexibilně propojit s dalšími zařízeními Hikvision. Každý z nich se snadno instaluje a poskytuje vynikající výkon.

Klíčové vlastnosti AX PRO:

- Snadná instalace hardwaru
 - Precizní venkovní i vnitřní detekce ve dne v noci
 - Jednoduchá konfigurace a ovládání skrz uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci
 - Možnost vzdálené údržby systému prostřednictvím Hik-ProConnect a možnosti poskytování následného servisu odkudkoliv a kdykoliv
 - Inteligentní ovládání a možnost propojení s dalšími zařízeními Hikvision
-

Obsah balení:

1× DS-PWA96-M-WE - ústředna s 96 bezdrátovými vstupy
2× DS-PDP15P-EG2-WE - bezdrátový PIR detektor
1× DS-PDMC-EG2-WE - magnetický kontakt
1× DS-PK1-E-WE - bezdrátová dotyková klávesnice s LCD displejem
1× DS-PS1-E-WE (BLUE) - venkovní bezdrátová siréna (modrá)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Ústředna DS-PWA96-M-WE

Vstup/výstup: 96 kanálů (bezdrátová zóna)

Přenosová frekvence: 868 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 2 000 m

Komunikační rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1× RJ-45, 3G/4G (2× SIM), RS-232 výstup

Napájení: interní zdroj, vstupní napětí 100-240 V AC

Záložní baterie: ano, lithiová, 4 520 mAh, výdrž až 16 hodin

Rozměry: 170 × 170 × 38,6 mm

Hmotnost: 557,5 g

PIR detektor DS-PDP15P-EG2-WE

Typ detektoru: PIR, 52 zón
Dosah: 15 m (85,9° rozsah)
Imunita vůči zvířatům: ano, do 30 kg
Datová komunikace: bezdrát
Napájení: 1 × CR123A
Rozměry: 103 × 65,5 × 48,5 mm
Hmotnost: 128 g
Barva: bílá

Magnetický kontakt DS-PDMC-EG2-WE

Typ detektoru: bezdrátový magnetický kontakt
Napájení: 1 × CR123A (součástí balení)
Životnost baterie: až 5 let
Tamper krytu: ano, přední a zadní
Frekvence: 868 MHz
Dosah: až 1600 metrů (otevřený prostor)
Optická signalizace: modrá LED dioda
Rozměry: 103 × 23 × 23 mm
Hmotnost: 59 g
Barva: bílá

Klávesnice DS-PK1-E-WE

Typ klávesnice: LCD
Počet kláves: 16
Bezkontaktní čtečka: ne
Napájení: 4 × AA
Rozměry: 140 × 86 × 22 mm
Hmotnost: 151 g
Barva: bílá

Siréna DS-PS1-E-WE (BLUE)

Typ sirény: venkovní
Akustický výkon: 110 dB
Přenosová frekvence: 868 MHz
Napájení: 4 × CR123A baterie
Tamper alarm: ano
Rozměry: 200 × 190 × 47,3 mm
Hmotnost: 606,5 g
Provozní teplota: -20 až +60 °C
Barva: bílá



[Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory](#)
