

Hikvision AX HYBRID PRO DS-PR531-3A



Hikvision AX HYBRID PRO DS-PR531-3A; Sběrníkový napájecí zdroj je pokročilé řešení určené k zajištění spolehlivé distribuce energie pro zabezpečovací systém AX HYBRID PRO . Jednotka obsahuje vyhrazený výstup pro ovládání sirény , což umožňuje bezprobl...

Kód	ZABHIK0110
PN	DS-PR531-3A
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX HYBRID PRO DS-PR531-3A

Sběrníkový napájecí zdroj je pokročilé řešení určené k zajištění spolehlivé distribuce energie pro zabezpečovací systém **AX HYBRID PRO**. Jednotka obsahuje **vyhrazený výstup pro ovládání sirény**, což umožňuje bezproblémovou integraci se zabezpečovacími systémy. Díky robustní **kapacitě 3 A** zajišťuje stabilní napájení pomocných zařízení a sirén, čímž podporuje vyšší výkon a spolehlivost systému. Tato jednotka je ideální pro různé instalační scénáře, podporuje také rozšiřující sběrnice a rozšiřující sloty, takže je univerzální a škálovatelná pro malé i velké bezpečnostní instalace. Kromě toho je vybavena **7Ah záložní dobíjecí olověnou baterií**, která zajišťuje nepřetržité napájení při výpadku proudu a tím nepřetržitou ochranu vašeho objektu.

- **Výstup AUX napájení:** 1 výstup AUX s kapacitou 3 A, který zajišťuje dostatečné napájení pro pomocná zařízení.
- **Výstup pro ovládání sirény:** Vyhrazený výstup pro sirénu s kapacitou 3 A, poskytující spolehlivé řízení alarmových systémů.
- **Podpora rozšiřovače sběrnice:** Kompatibilní s rozšiřovači sběrnice, umožňující rozšířenou konektivitu a integraci systému.
- **Expanzní sloty:** Podpora expanzních slotů, což umožňuje škálovatelnost systému a přidání dalších funkcí.
- **Záložní baterie:** Vybaveno dobíjecí olověnou baterií 7 Ah, zajišťující nepřetržité napájení při výpadku proudu.
- **Robustní a spolehlivé:** Navrženo pro stabilní výkon a konzistentní distribuci napájení pro všechna připojená zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie přenosu: 2cestná šifrovaná komunikace (half duplex), podpora rozšiřující sběrnice

Napájecí výstup: 1 × AUX výstup, 1 × výstup pro napájení sirény

Výstupní proud: 3 A, celkem max. 4 A (každý s ochranou eFuse)

Výstupní napětí: 14,5 V jmenovité, 10,7–15 V, se zvlněním 120 mV (VPP)

Napájení: AC 100–240 V / 1,4 A, integrovaná 7 Ah baterie

Provozní teplota: -10 až +40 °C

Rozměry: 360 × 260 × 96,3 mm

Hmotnost: 1,5 kg