

Hikvision AX HYBRID PRO G2 DS-PA502-DB-HWE



Demonstrační kufřík pro prezentaci AX HYBRID PRO G2 systému s integrovaným ovládacím panelem, drátovými i bezdrátovými detektory a periferiemi. Plug-and-play řešení pro školení, živé ukázky a výstavy s ověřováním alarmů pomocí obrazu a videa.

Kód	ZABHIK0114
PN	DS-PA502-DB-HWE
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX HYBRID PRO DS-PA502-DB-HWE

Kompletní demonstrační sada pro prezentaci pokročilého zabezpečovacího systému AX HYBRID PRO G2 v přenosném kufříku.

Profesionální demo box obsahuje kompletně předpřipravený **zabezpečovací systém AX HYBRID PRO G2** včetně ovládacího panelu **DS-PA502-128**, širokého spektra drátových i bezdrátových detektorů a panoramatické **IP kamery DS-2CD3956G2-IS** s rozlišením **5 Mpx**. Všechny komponenty jsou předem zapojeny a nakonfigurovány pro okamžité spuštění demonstrace.

Systém umožňuje reálné zobrazení alarmových událostí s **ověřováním pomocí fotografií a videozáznamů** z integrované kamery. Robustní přenosný kufřík s rozměry **425 × 405 × 135 mm** zajišťuje bezpečnou přepravu a snadnou manipulaci při školicích akcích, živých prezentacích a výstavách.

- Kompletní předkonfigurovaný systém AX HYBRID PRO G2 s ovládacím panelem DS-PA502-128
- Široká škála detektorů včetně duálního detektoru DS-PD701DT18AM a magnetického kontaktu DS-PDMC-EG2-WE
- 5Mpx panoramatická IP kamera DS-2CD3956G2-IS s objektivem 1,05 mm pro ověřování alarmů
- Bezdrátová klíčenka DS-PKF1-WE a dva RFID tagy DS-PT-M1 pro demonstraci ovládání systému
- Plug-and-play řešení s předpřipraveným zapojením pro okamžité spuštění prezentace
- Přenosný odolný kufřík s hmotností 5,23 kg pro snadnou přepravu na školení a výstavy
- Napájení 100-240 V AC 50/60 Hz

Ideální pro školení a prezentace

Předkonfigurované zapojení všech komponentů umožňuje okamžité spuštění demonstrace bez nutnosti složitého nastavování. Systém je připraven pro prezentaci všech klíčových funkcí včetně ovládání pomocí klávesnice, RFID tagů a mobilní aplikace.

Obsah demo boxu:

ovládací panel DS-PA502-128
drátová dotyková klávesnice s LCD displejem DS-PK501LTM-HWE
zónový expander DS-PM501Z8T4
bezdrátový přijímač DS-PR501-HWE
detektor pohybu DS-PD501PC12
magnetický kontakt DS-PDMC-EG2-WE
duální detektor DS-PD701DT18AM
siréna DS-PS1-R
bezdrátová klíčenka DS-PKF1-WE
2× RFID tag DS-PT-M1
IP kamera DS-2CD3956G2-IS(1.05mm)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 100-240 V AC 50/60 Hz, 0,3 A

Rozměry: 425 × 405 × 135 mm

Hmotnost: 5230 g

Určení: školení, živé demonstrace, výstavy