

Hikvision DS-PDMCS-EG2-WE(B)



Hikvision DS-PDMCS-EG2-WE(B) Spolehlivý bezdrátový magnetický detektor pro včasnou detekci neoprávněného vstupu. Zařízení upozorňuje na první známky narušení prostoru prostřednictvím detekce otevření dveří nebo oken. Detektor DS-...

Kód	ZABHIK0115
PN	DS-PDMCS-EG2-WE(B)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-PDMCS-EG2-WE(B)

Spolehlivý bezdrátový magnetický detektor pro včasnou detekci neoprávněného vstupu. Zařízení upozorňuje na první známky narušení prostoru prostřednictvím detekce otevření dveří nebo oken.

Detektor DS-PDMCS-EG2-WE(B) se vyznačuje **štíhlým designem** pro nenápadnou instalaci a lze jej namontovat na všechny typy dveří včetně kovových. Integrované vstupy umožňují rozšíření aplikací připojením různých drátových senzorů.

Díky **technologii Tri-X Wireless** s obousměrnou komunikací a **pokročilému šifrování AES-128** zajišťuje bezpečný přenos informací na vzdálenost až **1,6 km** ve volném prostoru. Funkce **frequency hopping** poskytuje ochranu proti rušení a zajišťuje spolehlivý přenos signálu.

- Štíhlý design pro nenápadnou instalaci s maximální detekční mezerou 43 mm
- Plně vzdáleně konfigurovatelný prostřednictvím mobilní aplikace
- Vícenásobné metody registrace: zapnutím, vzdáleným ID nebo QR kódem
- Technologie frequency hopping proti rušení pro spolehlivý přenos
- Bezpečný přenos dat díky šifrování AES-128
- Ochrana proti neoprávněné manipulaci (tamper) zepředu i zezadu
- Dlouhá životnost baterie až 5 let v pohotovostním režimu
- Podporuje různé typy vstupů: normálně zavřené, normálně otevřené a impulzní počítání

Pokročilé bezpečnostní funkce

Detektor je vybaven ochranou proti neoprávněné manipulaci (tamper) zepředu i zezadu, která upozorní na jakýkoliv pokus o sabotáž. Bezpečný přenos dat je zajištěn šifrováním AES-128.

Snadná instalace a konfigurace

Zařízení nabízí několik metod registrace – zapnutím, vzdáleným ID nebo naskenováním QR kódu. Díky plně vzdálené konfiguraci prostřednictvím aplikace je nastavení rychlé a jednoduché.

Univerzální použití

Detektor podporuje různé typy vstupů (normálně zavřené, normálně otevřené, impulzní počítání), což umožňuje jeho využití v různých bezpečnostních scénářích. Kompatibilní s AX PRO systémy Hikvision.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Metoda detekce: kontakt pro detekci otevření

Detekční mezera: maximálně 43 mm

Bezdrátová technologie: Tri-X Wireless

Přenosová frekvence: 868 MHz

Dosah přenosu: 1,6 km ve volném prostoru

Zabezpečení přenosu: šifrování AES-128

Napájení: 1 × baterie CR123A (3V)

Výdrž baterie: až 5 let v pohotovostním režimu

Provozní teplota: -10 °C až +55 °C

Rozměry: 104 × 24,4 × 24 mm (hlavní jednotka), 34,4 × 13 × 11,4 mm (magnet)

Hmotnost: 59 g

Prostředí použití: interiér