

Hikvision AX PRO DS-PS1-I-WE(B) modrá



Bezdrátová interní siréna pro zabezpečovací systémy Hikvision AX PRO s obousměrnou komunikací na frekvenci 868 MHz. Hlasitost 90 až 110 dB, 3 typy alarmových zvuků, výdrž baterie až 3 roky, šifrování AES-128, ochrana proti rušení.

Kód	ZABHIK0116
PN	DS-PS1-I-WE(B)(Blue Indicator)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX PRO DS-PS1-I-WE(B) - bezdrátová interní siréna s modrou LED indikací

Profesionální bezdrátová siréna pro zabezpečovací systémy Hikvision AX PRO s pokročilými funkcemi a dlouhou výdrží baterie.

Interní siréna **DS-PS1-I-WE(B)** představuje spolehlivé řešení pro akustickou signalizaci alarmových stavů v zabezpečovacích systémech. Komunikuje na frekvenci **868 MHz** s obousměrným přenosem dat a dosahuje dosahu až **1,6 km** na volném prostranství. Díky technologii **frequency hopping** je zajištěna odolnost proti rušení a pokusům o zablokování signálu.

Siréna nabízí nastavitelnou hlasitost v rozsahu **90 až 110 dB** a disponuje třemi typy alarmových zvuků – požární poplach, panický poplach a poplach vniknutí. Konfigurovatelné jsou také zvukové a LED indikace při aktivaci a deaktivaci systému. Bateriový provoz zajišťuje výdrž až **3 roky** při spouštění každé dva týdny s 90sekundovou signalizací.

- Obousměrná bezdrátová komunikace na frekvenci 868 MHz s modulací 2GFSK
- Nastavitelná hlasitost v rozsahu 90 až 110 dB pro efektivní akustickou signalizaci
- Tři typy alarmových zvuků: požární poplach, panický poplach a poplach vniknutí
- Šifrování komunikace pomocí AES-128 pro maximální zabezpečení
- Frequency hopping technologie pro spolehlivý přenos a ochranu proti rušení
- Konfigurovatelné zvukové a LED indikace při aktivaci/deaktivaci systému
- Ochrana proti sabotáži s tamper kontakty na předním i zadním panelu
- Modrá LED signalizace pro vizuální indikaci stavů
- Plně konfigurovatelná prostřednictvím mobilní aplikace

Snadná instalace a konfigurace

Siréna podporuje více způsobů přihlášení do systému a její kompaktní rozměry **88 × 88 × 32 mm** umožňují instalaci prakticky kdekoli v interiéru. Odolná konstrukce z materiálu PC+ABS v bílém provedení s modrým signalizačním prvkem zajišťuje dlouhou životnost. Hmotnost pouhých **169,5 g** usnadňuje montáž.

Provozní parametry

Zařízení je navrženo pro provoz v teplotním rozsahu **-10 až +55 °C** při relativní vlhkosti **10 až 90 %** bez kondenzace. Díky nízké spotřebě energie a optimalizovanému bateriovému managementu dosahuje výdrže až 3 roky v běžném režimu použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 868 MHz
LED indikace: modrá
Modulace: 2GFSK
Dosah: 1,6 km (volný prostor)
Hlasitost: 90 až 110 dB

Šifrování: AES-128

Výdrž baterie: až 3 roky

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Provozní vlhkost: 10 až 90 % (bez kondenzace)

Rozměry: 88 × 88 × 32 mm

Hmotnost: 169,5 g

Materiál: PC+ABS

Barva: bílá (modrá LED signalizace)

Manuál:

[Hikvision AX PRO DS-PS1-I-WE](#)



[Katalóg - Alarmový systém AX PRO a detektory](#)
