

Paradox K641R LCD klávesnice



Paradox K641R LCD klávesnice; LCD klávesnice s dvouřádkovým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny DIGIPLEX. Součástí klávesnice je zabudovaný kompletní přístupový bod nadstavby ACCESS CONTROL se čtečkou PROXIMITY PARAD...

Kód	ZABPAR0041
PN	200-02-189
Výrobce	PARADOX
Záruka	24 měs.

Paradox K641R LCD klávesnice

LCD klávesnice **s dvouřádkovým displejem** určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny DIGIPLEX. Součástí klávesnice je zabudovaný kompletní přístupový bod nadstavby ACCESS CONTROL se čtečkou PROXIMITY PARADOX. Čtečka je zabudována přímo uvnitř klávesnice a karta (klíčenka) se přikládá v oblasti numerických kláves.

- Prostředí: vnitřní, 0 až 40 °C
- TestAlarm: 3-stř./vysoké

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ klávesnice: LCD + čtečka PROXIMITY

Použití v systému: ovládací, programovací, bod ACCESS

Adresace klávesnice v systému: jedinečné číslo SN

Jazyková verze: česká

Napájení: 14-16 V=

Proudový odběr: 120 mA

Karta: PROXIMITY karta PARADOX

Čtecí dosah: 5 cm

Firmware: uložen v EEPROM paměti

Displej: dvouřádkový, 32 znaků, podsvícený

Barva displeje: modrá

Nastavení parametrů displeje: podsvícení, kontrast, rychlost přepisu

Programování klávesnice: na klávesnici nebo WinLoad

Vstupy na klávesnici: 1x zóna pro detekci otevřených dveří, 1x vstup Z2 pro odchodový detektor

Výstup PGM: ano, 1x tranzistor pro ovládání, zámku, max. zatížení 50 mA

Otevření dveřního zámku: ano, jedno přiložení karty

Zapnutí systému pomocí karty: ano, dvojité přiložení karty

Vypnutí systému pomocí karty: ano, jedno přiložení karty

Zobrazování stavu systému: na LCD displeji

Zobrazování stavu zón: na LCD displeji

Indikace připraveno/zapnutí: zelená/červená LED dioda

Indikace napájení AC: žlutá LED dioda

Prohlížení historie událostí: ano

Chime zóny: ano

Jednoklávesové povely: ano, 14 druhů

Aktivace panik kláves: ano, 3 druhy

Barva krytu: bílá