

XtendLan BOX S-40



XtendLan BOX S-40; Univerzální střední plechový box pro všechny ústředny nebo moduly (včetně 40 VA transformátoru) . V zádech boxu jsou umístěny přesné otvory pro vložení distančních sloupků k připevnění ústředny nebo modulů. Dvířka jsou uchycena pomo...

Kód	ZABPAR0053
PN	600-03-042
Výrobce	PARADOX
Záruka	24 měs.

XtendLan BOX S-40

Univerzální střední **plechový box pro všechny ústředny nebo moduly (včetně 40 VA transformátoru)**. V zádech boxu jsou umístěny přesné otvory pro vložení distančních sloupků k připevnění ústředny nebo modulů. Dvířka jsou uchycena pomocí nasouvacích pantů, na přední straně je předlisovaný otvor pro mechanický zámek. Ze zadní strany boxu jsou otvory pro uchycení na zeď, které jsou osazeny plastovými distančními sloupky. Součástí dodávky je **zasouvací tamper, 2 vodiče pro propojení napájení AC 16 V z transformátoru do ústředny** a zemnicí vodič se zemnicí svorkou na boxu. Box S je také možné zakoupit bez transformátoru nebo s transformátorem 20 VA. Do boxu je možné umístit akumulátor s kapacitou maximálně 18 Ah. Aby box odpovídal kategorii zabezpečení 3 (střední a vyšší rizika), je třeba doplnit tamper sejmutí ze zdi.

- Prostředí: vnitřní IP20, -20 až +50 °C
- TestAlarm: 3-stř./vysoké

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: plechový box pro ústředny

Typ transformátoru: TRAFO kryté 40 VA

Záložní akumulátor: max. 18 Ah

Montáž: povrchová (4 otvory pro uchycení)

Tamper dvířek: ano, nasouvací

Tamper sejmutí ze zdi: příprava pro instalaci

Zámek: ne, předlisovaný otvor pro zámek

Zemnicí kabely: ano + svorkovnice pro zemnicí vodič

Rozměry: 322 x 304 x 90 mm

Barva: bílá