

Paradox FDR-16-HR



Paradox FDR-16-HR; Teplotní a termodiferenciální požární detektor určený k systémům EZS . Pracuje na kombinovaném principu vyhodnocování maximální teploty a rychlosti nárůstu teploty dle EN 54 . Pokud dojde k nárůstu teploty nad 57 °C , nebo je nárůst...

Kód	ZABPAR1033
PN	FDR-16-HR
Výrobce	PARADOX
Záruka	24 měs.

Paradox FDR-16-HR

Teplotní a termodiferenciální požární detektor určený k systémům **EZS**. Pracuje na kombinovaném principu vyhodnocování maximální teploty a rychlosti nárůstu teploty dle **EN 54**. Pokud dojde k nárůstu teploty **nad 57 °C**, nebo je nárůst teploty v rozsahu dle EN 54, reaguje detektor svitem LED diody a přeplopením relé.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ detektoru: teplotní/termodiferenciální

ČSN: EN 54 část 5

Detekce: termistor

Aktivace poplachu: při teplotě vyšší než 57 °C, nebo při nárůstu teploty dle EN-54

Poplachový stav: stačí detekce na jednom ze dvou senzorů

Napájení: 10,5-14 V=

Proudový odběr: klid 0,032 mA, poplach 55 mA

Startovací doba detektoru: 60 s, 80 mA

Detekční plocha: max. 25 m²

Montážní výška: max. 7 m

Poplachový výstup: NC/NO, 30 V=, 1 A

Reset do klidového stavu: auto, po odeznění příčiny (teplota)

Optická indikace: červená LED dioda

Barva: bílá