

Texecom Odyssey 5E Compact



Texecom Odyssey 5E Compact; Venkovní zálohovaná siréna se stroboskopem, 109 dB/1 m. Vertikální montáž, kryt z 3mm ABS polykarbonátu, krytí dle IP44 , kontakt pro signalizaci otevření a utržení ze zdi, 1× piezo, akustický výkon 109 dB/m , automatické v...

Kód	ZABSIR0013
PN	ODYSSEY 5E
Výrobce	TEXECOM
Záruka	24 měs.

Texecom Odyssey 5E Compact

Venkovní zálohovaná siréna se stroboskopem, 109 dB/1 m.

Vertikální montáž, kryt z 3mm ABS polykarbonátu, krytí dle **IP44**, kontakt pro signalizaci otevření a utržení ze zdi, 1× piezo, akustický výkon **109 dB/m**, automatické vypnutí po 15 min., **vlastní baterie NiMH 7,2 V (0,32 Ah)**, 2× LED kontrolní signalizace, ovládání v režimu SAB/SCB, klidový odběr 18 mA, **napájení DC 13,7 V**, odběr stroboskopu 110 mA, odběr sirény 300 mA, bílý kryt s modrou základnou.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: siréna se stroboskopem

Akustický výkon: 109 dB/m

Optická signalizace aktivace sirény: LED blikáč/stroboskop

Napájení: DC 13,7 V (12-16 V), záložní baterie (NiMH 7,2 V)

Barva: bílá-modrá

Rozměry: 189 × 186 × 60 mm

Hmotnost: 0,9 kg

Pracovní teplota: -25 až +55 °C