

Texecom Exodus OH/4W



Texecom Exodus OH/4W; Optická detekce kouře a termo-diferenciální detekce nárůstu teploty, mikroprocesorové řízení s digitálním vyhodnocením, testovací tlačítko, signalizační LED, elegantní design s nízkým profilem, 4drátové provedení (2 svorky napáj...

Kód	ZABTEX0210
PN	EXODUS-OH-4W
Výrobce	TEXECOM
Záruka	24 měs.

Texecom Exodus OH/4W

Optická **detekce kouře a termo-diferenciální detekce nárůstu teploty**, mikroprocesorové řízení s digitálním vyhodnocením, testovací tlačítko, signalizační LED, elegantní design s nízkým profilem, 4drátové provedení (2 svorky napájení, 2 svorky výstup relé NC), odběr 15 mA, součástí dodávky je montážní patice pro instalaci na strop.

Detekuje:

1. Velké částice kouře, např. z doutnajícího ohně nebo z požáru.
2. Malé částice kouře + malé zvýšení teploty (např. z rychle hořícího ohně).

Vhodné pro: Rychlá detekce nejširšího rozsahu požárů. Poskytuje lepší ochranu před falešnými poplachu ve srovnání s klasickými detektory (čistě ionizační nebo optický).

Nevhodné pro: Zakouřené, prашné nebo parné prostředí (např. kuchyně, bary, koupelny).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: požární detektor (detekce kouře a termo-diferenciální detekce nárůstu teploty)

Výstup alarmu: uzavřené relé - při poplachu se rozepne (< DC 24 V, 50 mA, 18 Ω)

Napájení: DC 9-16 V

Provedení: plast

Rozměry: 107 x 107 x 55 mm

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Barva: bílá